

多用途包装机-干粉砂浆包装机 保温砂浆打包机 干粉气压式阀口袋包装机

产品名称	多用途包装机-干粉砂浆包装机 保温砂浆打包机 干粉气压式阀口袋包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:颗粒粉剂灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 阀口袋包装机采用螺旋给料方式，控制方式采用变频器无极调速给料形式，称量支架位置配有震动电机，包装过程中对物料进行加密、排气、震实解决了流动性差、含水量大的细粉及超细粉的包装问题。适用于粉体、精粉、颗粒等物料的包装。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。 技术特点： 1. 采用螺旋式给料方式，包装过程为物料加密排气，解决粉体物料阀口袋包装的问题。 1. 变频器无级调速控制给料，包装速度快，精度高。 2. 高精度称重传感器，外部净重式计量，称重精度高。 3. 与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。 4. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便 5. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。 6. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格 7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有多个除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。 8. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。 技术支持: 1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配置置组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配置置: 组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

锈钢全密封金属灌装头1套,并带有升降装置,适合不同规格的桶灌装。 - 灌装头底部带有气动接料勺,避免灌装结束后,液体会滴漏到铁桶和输送线; - 手动/去皮/毛重灌装. 自动快加和慢加灌装; - 人工进盖,双汽缸压盖,高度可调,高排气率. - 自动液面上/液面下灌装,自动灌装头进入桶内并带有复位功能 - 采用韩国CAS的称重传感器和仪表系统; - 采用耐重的称重平台,带有传感器和过载保护系统; - 跟产品有接触的部分都是采用SS304不锈钢和PTFE密封; - 断电后,灌装头通过内制弹簧自动关闭,防止产品滴漏 - 灌装结束后,灌装头自动复位和安全连锁系统; 控制系统包括: - 西门子或者Omron PLC控制系统; - 带有启动/关闭开关,急停等按钮 - 灌装超差或者无料自动报警系统 可选择项目: - PLC和DCS通