

重庆塑料盲沟管

产品名称	重庆塑料盲沟管
公司名称	重庆道拓交通工程材料有限公司
价格	28.00/米
规格参数	重庆道拓牌:抗压强度75 200mm:中空尺寸134mm 重庆市:孔隙率88%
公司地址	重庆市经开区南湖路34号4幢2层3号
联系电话	13350315288

产品详情

塑料盲沟

1、抗压强度高，耐压性好：传统盲沟材料往往抗压强度低，在较高的压力下容易损坏，导致排水失效。而圆形塑料盲沟材抗压强度高，且回复性好，一般在250KPa(25T/m²)压力下断面空隙率仍保持在60%以上，且压力卸除后，可恢复原状。不存在由于超载或其他原因导致排水失效的问题。

2、柔性好，适应土体变形能力强：塑料盲沟材不但耐压性好，而且具有较好的柔韧性，因此能适应周围土体的变形，不会由于超载、地基剧烈变形、不均匀沉降等原因使盲沟切断，能避免传统盲沟由于各种原因造成集排水失效事故的发生。

3、耐久性好：圆形塑料盲沟材，采用防老化配方，其性能稳定，具有抗、耐高温、耐腐蚀等特点，因此塑料盲沟材在水下、土中几十年也能保持结构稳定并保持集排水性能。

4、空隙率：塑料盲沟的空隙率是指塑料盲沟材空隙体积与总体积的比率，以%表示，空隙率因纤维丝的排列密度不同而异，塑料盲材的空隙率一般达82%-90%。盲沟是垃圾填埋场排水、排气用的重要建筑材料。