

五金喷粉 茶山喷粉 铭财五金塑胶制品

产品名称	五金喷粉 茶山喷粉 铭财五金塑胶制品
公司名称	东莞市铭财五金塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇路东社区东环二路23号
联系电话	13268979888 13268979888

产品详情

五金喷粉作业中需要注意哪些事项

我们在五金喷粉作业中，是要注意因喷粉过程中，会产生的火灾，等事故，喷粉厂家，所以我们要知道五金喷粉要留意的防火安全、防爆型事宜，都需要注意哪些事项呢？

喷粉区路面应选用不燃或阻燃的抗静电原材料铺装。路面应整平光洁无间隙、带槽，有利于清理积粉。

1. 进到喷粉室的钢件，其环境温度宽出其常用粉末引燃温度低28 ；
2. 喷粉区域内应遵照下列要求；
3. 不容许存有发火源、用火和造成火花的机器设备及器材；
4. 严禁碰撞或磨擦造成火花；
5. 该选用不容易引燃粉末或粉气化合物的供暖设备；
6. 防火安全按GB 50140配备消防器，但不适合应用易使静电粉末飞舞或环境污染的消防器；
7. 在全自动喷粉房间内，应安装靠谱的警报系统和自动喷淋系统。在着火时，能全自动断开气路系统软件和开关电源。

喷粉工艺特点：

1、粉末涂料不含任何溶剂，是100%固体分的涂料，它的制造、运输、贮存和施工解决了因溶剂而造成的污染问题，改善了操作人员的劳动条件，有利于操作人员的身体健康。

2、简化涂装工艺，采用喷粉工艺涂装只需喷粉、固化、冷却等3道工序，一次成膜。简化了涂装工序，茶山喷粉，缩短了生产周期，当天就能出产品。在粉末涂料静电涂装中，配置自动涂装机械和回收循环系统，就能形成自动化生产，从而节省了能源和资源，提高了生产效率。

3、粉末涂料利用率高，粉末涂料可以直接涂覆至被涂物表面，经烘烤固化后形成涂膜，而且未被涂上的粉末回收后可再送入供粉系统中使用，粉末涂料的利用率约在95%以上。

4、粉末涂膜性能好、坚固耐用，粉末涂料可以利用常温不溶于溶剂的树脂，五金喷粉厂，或不易溶解而无法液体化的高分子树脂来制备具有各种功能的涂膜。且粉末涂料在制备或成膜时，没有溶剂加入和释放，不会产生贯通涂膜的洞洞，因此涂膜更致密。

粉末喷涂是金属粉末喷涂中常见的一种方法，那么什么是金属粉末喷涂呢，喷涂过程中需要注意的事项有哪些呢？那么这种喷涂效果怎么样？下面就由喷涂厂来为您简单的介绍一下金属粉末喷涂的一些常见的注意事项。

一、可擦落性 不管是用干混法还是粘结固定法制造的粉末，都不能金属颜料的可擦落性问题。解决可擦落性的方法就是在金属粉末涂膜上再另外喷一层透明涂层。

二、度罩光层 在金属粉末涂层上喷一层涂罩光层优点还是蛮多的。

工件表面粗糙，导致涂膜表层不平滑

提高工件表面的光洁度，如打磨等粉末粒子太粗、粉末涂料固化速度太快，自动流平性差

粒度控制在16~80 μm ，五金喷粉，选择高质量的粉末涂料涂膜太厚，涂膜表面呈现斑纹状桔皮 调整好静电喷涂的工艺参数，控制好电压、电流、压缩空气流量、雾化气、工件与喷的距离，静电屏蔽，涂膜厚薄不匀，喷粉时粉末雾化不好。

五金喷粉-茶山喷粉-铭财五金塑胶制品由东莞市铭财五金塑胶制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市铭财五金塑胶制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!