

# 喷油加工工厂 东莞市铭财五金塑胶 中山喷油加工

产品名称	喷油加工工厂 东莞市铭财五金塑胶 中山喷油加工
公司名称	东莞市铭财五金塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇路东社区东环二路23号
联系电话	13268979888 13268979888

## 产品详情

喷油是台湾的一种叫法。在当今社会，塑料喷油工艺的应用越来越广泛，其发展空间也越来越大。它因此也衍生了两种喷油分类。一种是五金喷油，另外一种为塑胶喷油。那么相对于这两者有哪些区别呢？

塑胶喷油就是将热喷油材料经热源加热至融化或半融化状态，通过高压气流雾化并喷射到工件表面上，在工件表面形成特殊涂层的一种表面加工方法，称之为热喷油。

塑胶喷油加工的颜色光泽度一般选10以上，不要选低光泽亚光，因为其表面的硬度会比较低，在1H以下，而且同时喷油加工不耐磨，为了提高耐磨，一般都要求油漆干后硬度在2H以上，但是当硬度太高的时候会使油漆很脆，所以一般表面硬度不要超出4H，为了使喷油加工达到表面硬度要求，一般选择双组合的交联型的油漆，同时喷油加工的边缘线很难做到平直，往往有由飞油等造成的锯缺陷。

五金喷油和塑胶喷油是一样的吗，五金喷油加工，有什么样的不同呢？

喷油是台湾的一种叫法。在当今社会，塑料喷油工艺的应用越来越广泛，其发展空间也越来越大。它因此也衍生了两种喷油分类。一种是五金喷油，另外一种为塑胶喷油。那么相对于这两者有哪些区别呢？

塑胶喷油就是将热喷油材料经热源加热至融化或半融化状态，喷油加工供应商，通过高压气流雾化并喷射到工件表面上，在工件表面形成特殊涂层的一种表面加工方法，称之为热喷油。随着塑性颗粒大量“重叠式连续沉积”，颗粒间的结合应该大部分是机械的，中山喷油加工，必然存在一定数量的孔洞。同时，热喷油是在空气中进行的，熔融状态的粒子会氧化，故涂层中应存在氧化物夹杂。

## 除电及除尘

五金制品易产生静电。带电后容易吸附空气中的细小灰尘而附着于表面。因静电吸附的灰尘用一般吹气法除去十分困难，采用高压离子化空气流同时除电除尘的效果较好；

## 喷涂

五金涂层厚度为15~20  $\mu\text{m}$ ，喷油加工工厂，通常要喷涂2~3道才能完成。一道喷涂后晾干15min，再进行第二次喷涂。需要光亮的表面还必须喷涂透明涂料。涂后的制件对于阻燃性能基本没有影响；

## 烘干

涂完后可在室温下自干，也可在60 条件下烘烤30min；

喷油加工工厂-东莞市铭财五金塑胶-中山喷油加工由东莞市铭财五金塑胶制品有限公司提供。东莞市铭财五金塑胶制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。铭财五金——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市虎门镇路东社区东环二路23号，联系人：袁先生。