东风153洒水车 东风153

产品名称	东风153洒水车 东风153
公司名称	湖北东正专用汽车有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东风153 类型:洒水车 东风153洒水车主要技术参数:产品名称：
公司地址	中国湖北随州市曾都区星光工业园
联系电话	86 0722 7501218 15972775005

产品详情

品牌 东风153 类型 洒水车

东风153洒水车主要技术参数			
产品名称：	东风153洒水车	外型尺寸：	8990×2480×3255(mm)
底盘型号：	eq1141kj2	货厢尺寸：	××(mm)
总质量：	14490(kg)	接近/离去角：	16/13(°)
额定质量：	7950(kg)	前悬/后悬：	1205/2785(mm)
整备质量：	6345(kg)	最高车速：	90(km/h)
发动机：	isbe185 30 isde180 30 isde185 30 isde210 30		
排量：	5900 4500 6700 6700(ml)	功率：	136 132 136 155(kw)
生产厂家：	东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动		
排放标准：	gb3847-2005,gb17691-2005第三阶段		
轴数：	2	前轮距：	1940(mm)
轴距：	5000(mm)	后轮距：	1860(mm)
轮胎数：	6	轮胎规格：	10.00-20,10.00r20
燃料种类：	柴油	弹簧片数：	8/10+8
轴荷：	4840/9650	驾驶室乘人数	3

整车备注：	罐体有效容积为11.5立方米，罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴) 为5360×2100×1280 (mm)。随底盘选装驾驶室。
多方位图：	
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务!	

整车描述：洒水车,又称多功能洒水车、园林绿化洒水车、水罐车、运水车，根据不同的用途和使用环境洒水车有多种喷洒或运水功能。该多功能洒水车适合于各种路面的洒水、喷雾、降温、除尘、冲洗尘埃脏物，亦可用于园林绿化、市政环卫、路面养护及应急消防、运输饮用水等。专用部分由罐体、水泵、球阀、输水管道、洒水装置等部件组成。水泵、取力箱、球阀均为国家定型产品，具有性能良好，工作可靠、压力高、流量大、油耗低等特点。

专用性能：
垂直吸程>6米，洒水宽度>14米，射程>28米。前冲(喷)、后洒、带侧喷(花洒)、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节)，配备全国质量领先的大功率专用洒水泵(带消防接头，带自流阀，带自吸功能)。

改装部分：
洒水车罐体结构为椭圆柱形或方形，采用武钢优质碳钢板制成,国际先进的机器焊接,对接焊工艺。罐体水仓分为 2-3 室，仓内隔板下端有通孔，具有防波防荡作用。所有洒水车同时具有运水功能。也可作喷药车使用，罐体内壁可进行专业的防腐防锈处理。如对洒水车有其它特殊要求，我们可按用户要求进行定制设计、改装。

产品信息仅供用户选购参考，产品以实物为准。网站仅展示部分车型，并不代表我公司全部车型，更多车型详情请与我们电话咨询。