

非沥青基自粘胶膜防水卷材批发 星洲防水

产品名称	非沥青基自粘胶膜防水卷材批发 星洲防水
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

在材料、自粘胶料、施工工艺、长期效果等仍要不断在应用实践基础上不断加以改进提高、完善。“合成高分子自粘胶膜预铺防水卷材在地下工程防水中的应用比较成熟，质量相对保证，主体材料的力学性能能够满足预铺施工工艺的要求，不做保护层也可以在达到预铺反粘的施工效果。”我们相信，随着国家新标准GB/T23457《预铺防水卷材》、国家新规范GB50108《地下工程防水技术规范》颁布，兴城市非沥青基自粘胶膜防水卷材，加上建设主管部门的大力支持推广，非沥青基自粘胶膜防水卷材批发，预铺式高分子自粘胶膜防水卷材及施工技术市场前景广阔。

高分子防水卷材具体有哪几种

合成高分子卷材：橡胶类、硫化型、三元乙丙橡胶卷材（EPDM）、氯化聚乙烯橡塑共混卷材。

自粘类、三元乙丙自粘卷材、EVA自粘卷材、HDPE防水卷材 高分子预铺反粘卷材。

改性沥青卷材：高聚物改性 - 弹性体、热熔型自粘型 SBS橡胶改性沥青卷材。

沥青卷材：普通沥青、纸胎油毡、氧化沥青、氧化沥青油毡（我国较少）。

其它卷材：金属卷材、PSS合金防水卷材——此类已不是一般意义上的卷材，膨润土毯——此类与一般卷材差异较大，也可以不列入。

高分子防水卷材是以三元乙丙橡胶（乙烯、和任一种非共轭二烯烃共聚物），掺入适量的丁基橡胶、软化剂、补强剂、填充剂、促进剂、硫化剂和填料等，经密炼、塑炼、过滤、拉片、挤出或压延成型、硫化等工序制成的高强度、高弹性的防水材料。下面介绍下高分子防水卷材的材料特性：

1、拉伸强度高

拉伸强度一般都在3MPa以上，高的拉伸强度可达10Mpa左右，可以满足卷材在搬运、施工和应用的实际需要。断裂伸长率大断裂伸长率一般都在200%以上，高可达500%左右，可以适应结构伸缩或开裂变形的需要。

2、抗撕裂强度高

抗撕裂强度一般在20KN/m以上，抗裂性能优异。

3、耐热性好

在100 以上温度条件下，非沥青基自粘胶膜防水卷材厂家，卷材不会流淌和产生集中性气泡。

4、匀质性好

采用工厂机械化生产，能较好地控制产品质量。

5、低温柔性好

在低温 - 20 以下还具有柔性，有的可高达 - 45 （如EPDM），适宜于寒冷地区使用。耐腐蚀性能良好耐酸、碱、盐等化学化学物质的侵蚀作用，具有良好的耐腐蚀性能。

6、耐老化性能优异

合成高分子防水卷材具有优异的耐臭氧、耐紫外线、耐气候老化等性能，耐久性能好。色泽鲜艳，可冷粘贴施工，污染小，防水效果佳。

高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工，并应符合下列规定：

1、卷材宜单层铺设；

2、在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水；

3、卷材长边应采用自粘边搭接，短边应采用胶结带搭接，卷材端部搭接区应相互错开。

4、立面施工时，在自粘边位置距离卷材边缘10mm~20mm内，每隔400mm~600mm应进行机械固定，并

应保证固定位置被卷材完全覆盖；

5、浇筑结构混凝土时不得损伤防水层。

非沥青基自粘胶膜防水卷材批发-星洲防水(推荐商家)由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。“ pvc防水卷材,tpo防水卷材,eva防水卷材,CPE防水卷 ”选择潍坊市星洲防水材料有限公司，公司位于：山东省寿光市台头工业区，多年来，星洲防水坚持为客户提供好的服务，联系人：郑经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。星洲防水期待成为您的长期合作伙伴！