

GB17565-2007兵器室防护门 双锁防爆防弹门 外开可达到180度

| | |
|------|---|
| 产品名称 | GB17565-2007兵器室防护门 双锁防爆防弹门 外开可达到180度 |
| 公司名称 | 深圳市龙电兴业科技有限公司 |
| 价格 | 5600.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋 |
| 联系电话 | 075529586880 13602569607 |

产品详情

GB17565，2007标准兵器室防护铁门、枪弹库门：（一框两门做法）

(1)铁门:兵器室必须安装两道防护门，外层门为甲级防盗门安装暗锁，外开达到180度。内层门为铁皮门或防盗门，安装明锁或暗锁(军械员负责保管钥匙)，明锁不得小于65mm。同时必须单独加装一套双人电子密码锁，(必须具备两人同时操作方可开启功能，密码、钥匙分别由兵器室分管干部、军械员掌管)

双人电子密码锁由：主

(门锁A)和副锁(密码锁B)组成主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启。

兵器室枪弹库门配置及功能：

1)、门扇采用4mm厚的钢板，门框采用8mm厚钢板焊接制作。机械锁传动具有两向锁栓，采用大手轮的传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。2)、主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能*库门嵌入式控制系统。3)、双人电子密码锁由主锁（门锁A）和副锁（指纹密码锁B）组成，主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启，开启程序为：1、将钥匙插入主锁（门锁A）等待开启；2、插入副锁钥匙（指纹密码锁B）旋转至极限并保持不动，同时输入密码并按确认键，如操作正确，应答指示灯发亮4)、主锁（门锁A）操作员听到开锁信号“嘟”声后，在1.5秒内迅速开启主锁，否则本次操作失败，必须按程序重新操作。