东风尖头洒水车 东风 洒水车

产品名称	东风尖头洒水车 东风 洒水车
公司名称	湖北东正专用汽车有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东风 类型:洒水车 东风尖头洒水车主要技术参数:产品名称：
公司地址	中国湖北随州市曾都区星光工业园
联系电话	86 0722 7501218 15972775005

产品详情

品牌 东风 类型 洒水车

东风尖头洒水车主要技术参数			
产品名称：	东风尖头洒水车	外型尺寸：	7300×2480×2680(mm)
底盘型号：	eq5120ffj6	货厢尺寸：	××(mm)
总质量：	12000(kg)	接近/离去角：	30/15(°)
额定质量：	6000(kg)	前悬/后悬：	1065/2285(mm)
整备质量：	5805(kg)	最高车速：	85(km/h)
发动机：	yc4e140-31 yc6j160-31		
排量：	4260 6500(ml)	功率：	103 118(kw)
生产厂家：	广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司		
排放标准：	gb3847-2005,gb17691-2005国iii		
轴数：	2	前轮距：	1810(mm)
轴距：	3950,4300(mm)	后轮距：	1800(mm)
轮胎数：	6	轮胎规格：	9.00-20,9.00r20
燃料种类：	柴油	弹簧片数：	9/11+8
轴荷：	4000/8000	驾驶室乘人数	3

整车备注：	罐体容积:6.3立方米,罐体尺寸:长3800毫米,长轴1940毫米,短轴1280毫米.
多方位图：	
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务!	

整车描述：洒水车,又称多功能洒水车、园林绿化洒水车、水罐车、运水车，根据不同的用途和使用环境洒水车有多种喷洒或运水功能。该多功能洒水车适合于各种路面的洒水、喷雾、降温、除尘、冲洗尘埃脏物，亦可用于园林绿化、市政环卫、路面养护及应急消防、运输饮用水等。专用部分由罐体、水泵、球阀、输水管道、洒水装置等部件组成。水泵、取力箱、球阀均为国家定型产品，具有性能良好，工作可靠、压力高、流量大、油耗低等特点。

专用性能：
垂直吸程>6米，洒水宽度>14米，射程>28米。前冲(喷)、后洒、带侧喷(花洒)、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节)，配备全国质量领先的大功率专用洒水泵(带消防接头，带自流阀，带自吸功能)。

改装部分：
洒水车罐体结构为椭圆柱形或方形，采用武钢优质碳钢板制成,国际先进的机器焊接,对接焊工艺。罐体水仓分为 2-3 室，仓内隔板下端有通孔，具有防波防荡作用。所有洒水车同时具有运水功能。也可作喷药车使用，罐体内壁可进行专业的防腐防锈处理。如对洒水车有其它特殊要求，我们可按用户要求进行定制设计、改装。

产品信息仅供用户选购参考，产品以实物为准。网站仅展示部分车型，并不代表我公司全部车型，更多车型详情请与我们电话咨询。