

兵器室防护门 GB17565-2007配置暗锁或明锁 枪弹库防盗门

产品名称	兵器室防护门 GB17565-2007配置暗锁或明锁 枪弹库防盗门
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 用材:钢质或304不锈钢
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

兵器室防护铁门 双人电子密码锁配置 门可开180度

兵器室枪弹库门配置及功能：

(双人电子密码锁、一框两门做法)

1)、门扇采用4mm厚的钢板，门框采用8mm厚钢板焊接制作。机械锁传动具有两向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N

的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

2)、主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能*库门嵌入式控制系统。

3)、双人电子密码锁由主锁(门锁A)和副锁(指纹密码锁B)组成，主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启，开启程序为：1、将钥匙插入主锁(门锁A)等待开启；2、插入副锁钥匙(指纹密码锁B)旋转至极限并保持不动，同时输入指纹或密码并按确认键，如操作正确，应答指示灯发亮。

4)、主锁(门锁A)操作员听到开锁信号“嘟”声后，在1.5秒内迅速开启主锁，否则本次操作失败，必须按程序重新操作。

人脸识别甲级防盗门（兼备指纹、密码、人脸三重功能）

门框上打“甲”字钢印，门上有12个不锈钢实心锁舌，锁芯要求GA/T73B级以上标准，钢板厚度要求1.5以上，并配备自动关门装置，生产厂家并提供北京公*部《甲级防盗安全门》检测报告、出厂合格证书，这样才能达到甲级防盗安全门标准。

深圳艾米安防都符合以上要求，全国优惠发货中，请联系黄经理。