

# JAPATOYO蓄电池6GFM100 12V100AH东洋蓄电池代理商 工业UPS应急电源

产品名称	JAPATOYO蓄电池6GFM100 12V100AH东洋蓄电池代理商 工业UPS应急电源
公司名称	山东科德能源设备有限公司销售部
价格	600.00/只
规格参数	品牌:东洋 型号:6GFM100 产地:中国
公司地址	山东省济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场A2221-1
联系电话	15550555018 15550555018

## 产品详情

### 东洋JAPATOYO蓄电池

我公司代理蓄电池产品；如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格，请通过以下的我；我们公司还设有经验丰富的工程师团队；对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。我公司随时欢迎您的致电，您的咨询也是对我们zui大的支持，我们会从实际出发，价格不是问题。

本限公司是东洋（JAPATOYO）蓄电池（上海）有限公司授权的经销商，享有“现货供应，特价”的特权，是华北地区\*享有特权机构，不仅价格享有优惠，而且长期保持现货供应，并有厂家精心培养的一条龙服务团队，因此，受到国内外数百家大型企业一致好评，建立了长期合作关系，本公司—东洋（JAPATOYO）蓄电池代理商是您理想的选择！

东洋JAPATOYO蓄电池应用范围： 交换机 办公自动化系统 电器设备、设备及仪器仪表  
无线电通讯系统 计算机不间断电源 应急照明 输变电站、开关控制和事故照明  
便携式电器及采矿系统 消防、及报警监测 交通及航标信号灯 通信用备用电源  
发电厂、水电站直流电源 变电站开关控制 铁路用直流电源 胶体、风能系统 移动基站

产品型号：

6GFM7-250Ah

产品特性：

寿命长采用耐腐蚀性好的特殊铅钙合金制成的极板，可以具有较长的浮充寿命；采用特殊胶体电液，增加电池酸量，防止电液分层，阻止极板支晶短路，确保电池使用寿命长。胶体电池是在阀控式密封铅酸蓄电池技术的基础上实现了长寿命化。所以12V系列胶体电池设计寿命为6~8年（25℃）；2V系列胶体电池设计寿命为10~15年（25℃）。自放电少使用特殊铅钙合金制成的板栅，将自放电量限制到最小，可长期保存。维护容易由于浮充电时，电池内部产生的氧气大部分被阴极板吸收还原成电解液，基本上没有电解液的减少，所以完全不必象一般蓄电池那样测量电解液的比重和补水。安装简单电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。安全性高为产生过多的气体，电池装有阀。另外，还装有防爆过滤器，在构造上即使有火花接近，亦能防止引火至电池内部。使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

产品优点：

寿命长采用耐腐蚀性好的特殊铅钙合金制成的极板，可以具有较长的浮充寿命；采用特殊胶体电液，增加电池酸量，防止电液分层，阻止极板支晶短路，确保电池使用寿命长。胶体电池是在阀控式密封铅酸蓄电池技术的基础上实现了长寿命化。所以12V系列胶体电池设计寿命为6~8年（25℃）；2V系列胶体电池设计寿命为10~15年（25℃）。自放电少使用特殊铅钙合金制成的板栅，将自放电量限制到最小，可长期保存。维护容易由于浮充电时，电池内部产生的氧气大部分被阴极板吸收还原成电解液，基本上没有电解液的减少，所以完全不必象一般蓄电池那样测量电解液的比重和补水。安装简单电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。安全性高为产生过多的气体，电池装有阀。另外，还装有防爆过滤器，在构造上即使有火花接近，亦能防止引火至电池内部。使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

产品特性：1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。2、密封、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。3、使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25℃的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

作。