

# 全封闭式平开乙级防盗安全门 兵器室防护门 双人电子密码锁

产品名称	全封闭式平开乙级防盗安全门 兵器室防护门 双人电子密码锁
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 用材:钢质或304不锈钢
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

兵器室防护铁门 双人电子密码锁配置 门可开180度

兵器室枪弹库门配置及功能：

(双人电子密码锁、一框两门做法)

1)、门扇采用4mm厚的钢板，门框采用8mm厚钢板焊接制作。机械锁传动具有两向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N

的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

2)、主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能\*库门嵌入式控制系统。

3)、双人电子密码锁由主锁(门锁A)和副锁(指纹密码锁B)组成，主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启，开启程序为：1、将钥匙插入主锁(门锁A)等待开启；2、插入副锁钥匙(指纹密码锁B)旋转至极限并保持不动，同时输入指纹或密码并按确认键，如操作正确，应答指示灯发亮。

4)、主锁(门锁A)操作员听到开锁信号“嘟”声后，在1.5秒内迅速开启主锁，否则本次操作失败，必须按程序重新操作。

全封闭式平开甲乙级防盗门、兵器室枪弹库门：

型号规格：QDK，LD01型，

检测依据、执行标准：GB17565, 2007甲级防盗安全门通用技术条件，GA1016, 2012 枪&支(弹&药)库室风险等级划分与安全防范要求制作。

枪&支（弹&药）库室应安装符合GB17565, 2007乙级门要求的平开全封闭式防盗安全门，防盗安全门宜采用12个锁点，三方位多锁舌锁具，门框与门扇间的闭锁点数不少于12个。门框上打“甲”字钢印。

“艾米安防”品牌双人双锁甲级防盗门、枪弹库防爆门全部符合以上要求，有2021年度ZUI新的北京公安&部检测报告，全国包验收！详询请找吴经理。