## 全封闭式平开乙级防盗安全门 兵器室防护门 双人电子密码锁

产品名称	全封闭式平开乙级防盗安全门 兵器室防护门 双人电子密码锁
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 用材:钢质或304不锈钢
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

兵器室防护铁门 双人电子密码锁配置 门可开180度

## 兵器室枪弹库门配置及功能:

(双人电子密码锁、一框两门做法)

- 1)、门扇采用4mm厚的钢板,门框采用8mm厚钢板焊接制作。 机械锁传动具有两向锁栓,采用大手轮。传动机构灵活,门铰链除能支撑门扇的重量外,还能进行调节,以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N
- 的外力作用下,门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活,手动暗掣在受到不大于30N的力作用下,即可将门扇锁住或打开。
- 2)、主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能\*库门嵌入式控制系统。
- 3)、双人电子密码锁由主锁(门锁A)和副锁(指纹密码锁B)组成,主锁、副锁距离3-5米,需要两人同时操作才能开启,开启程序为:1、将钥匙插入主锁(门锁A)等待开启;2、插入副锁钥匙(指纹密码锁B)旋转至极限并保持不动,同时输入指纹或密码并按确认键,如操作正确,应答指示灯发亮。
- 4)、主锁(门锁A)操作员听到开锁信号"嘟"声后,在1.5秒内迅速开启主锁,否则本次操作失败,必须按程序重新操作。

## 全封闭式平开甲乙级防盗门、 兵器室枪弹库门:

型号规格: QDK, LD01型,

检测依据、执行标准: GB17565, 2007甲级防盗安全门通用技术条件, GA1016, 2012 枪&支(弹&药)库室风险等级划分与安全防范要求制作。

枪&支(弹&药)库室应安装符合GB17565, 2007乙级门要求的平开全封闭式防盗安全门,防盗安全门宜采用12个锁点,三方位多锁舌锁具,门框与门扇间的闭锁点数不少于12个。门框上打"甲"字钢印。

"艾米安防"品牌双人双锁甲级防盗门、枪弹库防爆门全部符合以上要求,有2021年度ZUI新的北京公安 &部检测报告,全国包验收!详询请找吴经理。