

# 烟台木质防火门

产品名称	烟台木质防火门
公司名称	烟台奥康门业科技有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	奥康:AK1 型号:2123 产地:烟台
公司地址	烟台市莱山区盛泉工业园
联系电话	15264509311

## 产品详情

[防火门](#)是建筑物防火分隔的设施之一，通常用在 [防火墙上](#)、[楼梯间出入口](#)或[管道井](#)开口部位，对于减少火灾损失起着重要的作用。

在 [高层民用建筑设计防火规范](#)中将防火门定为甲、乙、丙三级，并对其[耐火极限](#)作了规定，甲级门不得低于1.5小时，乙级门不得低于1小时，丙级门不得低于0.5小时。

木质防火门的 [洞口尺寸](#)、构造尺寸应符合GB 5824《建筑门窗[洞口尺寸](#)系列》的规定。

1) [门框](#)及厚度大于50mm的 [门扇](#)应采用双榫连接。框、扇拼装时，榫槽应严密嵌合，应用[胶料](#)胶接，并用胶楔加紧。

注：在潮湿地区，[级品](#)应采用耐水的[酚醛树脂胶](#)，[级品](#)可采用半耐水的尿醛树脂胶。

2) 制作[胶合板门](#)（包括[纤维板](#)门）时，边框和横楞必须在同一平面上，面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两

个以上的透气孔，以防受潮脱胶或起霉。

3) 门的制作质量，应符合下列规定：

(1) 表面应净光或磨砂，并不得有刨痕、毛刺和锤印。

(2) 框、扇的线型应符合设计要求，割角、拼缝应严实平整。

(3) 小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不允许脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戽槎。

(4) 门制作的允许偏差，应符合表5.1-1的规定。