

欧尼卡Onick RE830双筒多功能手持观察仪 定位模块、电子罗盘、激光测距 欧尼卡厂家招代理

产品名称	欧尼卡Onick RE830双筒多功能手持观察仪 定位模块、电子罗盘、激光测距 欧尼卡厂家招代理
公司名称	武汉市洪山区纽康光学商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:RE830 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区洪山街马湖村武汉创意天地三、四期创意工坊2号幢3层1号房（经营场所）
联系电话	027-88311367 13317185280

产品详情

欧尼卡Onick RE830双筒多功能手持观察仪 定位模块、电子罗盘、激光测距 欧尼卡厂家招代理

一、产品概述

欧尼卡Onick RE830双筒多功能手持观察仪是集红外、微光、可见光和激光于一体的小型只能观察设备，内置定位模块、电子罗盘、激光测距和图像存储功能，具备图像融合功能，可用于昼夜观察和目标搜索，及时进行拍照录像和信息上传。使用舒适，便于携带。它可以用于侦察、监视、户外狩猎和安全防护等。

二、产品特点：

- 1、5路光学通道，支持图像融合，红外、微光、可见光多种观察模式；
- 2、多功能，智能化，带有电子罗盘；带有激光测距，测量目标位置；
- 3、内置定位模块BD+GPS双模定位；
- 4、质量轻，续航长，操作简单；

三、产品参数：

红外热成像

分辨率：640 × 512, 12m

工作波段：8 ~ 14m

视场角：6.1 ° × 4.8 °；

可见光成像

分辨率：460万像素

视场角：4.6 ° × 3.7 °

分辨率：750 × 600

视场角：6.8 ° × 5.5 °

激光测距

人眼安全波段：1535nm

zui大测量范围：6km

测距精度：2m

定位模块

定位模式：BD+GPS

水平定位精度 (CEP)：5m

高程定位精度 (PE)：10m

电子罗盘

方位角测量范围：0 ° ~ 360 °

方位角测量精度：0.5 ° (RMS)

俯仰角测量范围-90 ° ~ + 90 °

俯仰角测量精度：0.4 ° (RMS)

倾斜角测量范围：180 ° ~180 °

倾斜角测量精度：0.5 ° (RMS)

激光指示

波长：830nm

安全等级：Class IIIA

显示：1280 × 1024 LED

存储：10000 JPG & 4h AVI

目镜视度：-4至+4

重量：2.1kg (含电池)

工作时间：8h

尺寸：198 × 210 × 105mm

接口：外部电源 / USB / PAL / R5232 / HDMI / WIFI

工作温度：-40 ~ +55 ; 防护等级：IP67