

赛尔维SNE-625 酚醛环氧树脂

产品名称	赛尔维SNE-625 酚醛环氧树脂
公司名称	湖南赛尔维新材料科技有限公司
价格	19.99/KG
规格参数	品牌:赛尔维科技 型号 : :SNE-625 产地:湖南长沙
公司地址	长沙市望城经济技术开发区望城创业广场雷峰大道1389号
联系电话	0731-89744522 18175178997

产品详情

赛尔维SNE-625 酚醛环氧树脂

1、产品简介：

SNE-625是一款特殊工艺制程的高纯度、低粘度、低羟值、低卤素（约1500ppm）酚醛环氧树脂，此工艺使得酚醛环氧一改原来半固态形态，具有和128树脂相似的粘度，这样可以提高配方中酚醛环氧的含量，减少稀释剂的使用，大大提高材料的耐温、防腐、耐水、耐烧蚀、填充、气泡等方面的性能，SNE-625适用于制作低应力纤维增强复合材料、无溶剂防火涂料、无溶剂重防腐涂层、耐高温胶粘剂、高硬度环氧地坪、高模量复合材料、耐高压绝缘材料等。

在双组份常温固化耐高温灌封胶体系也有较突出的性能，常温下比传统的四官环氧（AG-80）和三官环氧（AFG-90）具有更高的固化度，表现出双组份自干胶粘剂较好的高温性能和强度。

2、产品应用：

- a) 树脂砂轮片
- b) 耐海水腐蚀涂层
- c) 输油管内壁防腐
- d) 碳纤维储氢气瓶
- e) 耐电压变压器灌封胶
- f) 耐烧蚀阻燃复合材料

g) 脱硫塔烟囱防腐

3、产品参数

型号：SNE-625

外观：淡黄色透明液体

环氧当量(g/eq)：165-175

色度(G)：3max

粘度(25) cps：8000-16000

总氯(ppm)：1800

挥发份(wt%)：0.5

4、存储包装:

1、包装规格为20kg或220KG镀锌铁桶包装。

2、应存放于阴凉干燥处，避免雨淋、日光曝晒应于与胺类化合物隔离，切忌受潮。