

高压软管 耐磨尼龙树脂管 宁津宏翔聚氨酯制品

产品名称	高压软管 耐磨尼龙树脂管 宁津宏翔聚氨酯制品
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

油管有硬管（钢管和铜管）和软管（橡胶软管、塑料管和尼龙管）两类。??1.2??管接头?

管接头是油管与油管、油管与液压元件之间的可拆式连接件，液压缸高压软管，管接头必须具有耐压能力强、流通能力大、压降小、拆卸方便、连接牢固、密封可靠和外形紧凑等条件。管接头有扩口式管接头、卡套式管接头、焊接式管接头、扣压式软管接头、快速自封式管接头、可旋转管接头以及连接法兰等多种类型。

1.?UNC粗牙螺纹系列?该系列通常在批量生产的螺栓、螺钉、螺母和其它一般工程上采用。低搞拉强度的材料，如铸件、低碳钢和其它软材料上加工的内螺纹应采用粗牙螺纹，以使内螺纹获得zui佳的脱扣强度。UNC螺纹适用于要求快速拆或有可能产生腐蚀和轻微损伤的部位。??

2.?UNF细牙螺纹系列?该系列适用于不宜采用粗牙螺纹的螺栓、螺钉、螺母和其它应用场合。UNF外螺纹具有比粗牙螺纹大的抗拉应力面积。当要求外螺纹和相配内螺纹的脱扣强度等于或高于外螺纹零件的抗拉承载能力时，宜采用细牙螺纹。细牙螺纹还适用于短旋合长度、小螺纹升角或壁厚要求细牙螺距的场合。若外螺纹的zui大强度没有要求，则细牙螺纹也可用于低强度材料上加工的内螺纹，但必须选择合适的旋合长度，高压软管，以满足上述脱扣强度要求。

炎热的夏季不要全天作业，要避开中午高温时间。油温过低时，千斤顶高压软管，油的粘度大，流动性差，阻力大，工作效率低;当油温低于20 时，急转弯易损坏液压马达、阀、管道等。此时需要进行暖机运转，起动发动机，空载怠速运转3~5min后，以中速油门提高发动机转速，操纵手柄使工作装置的任何一个动作(如挖掘机张斗)zhi极限位置，保持3~5min使液压油通过溢流升温。如果油温更低则需要适当增加暖机运转时间 高压软管-耐磨尼龙树脂管-宁津宏翔聚氨酯制品(诚信商家)由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宁津宏翔聚氨酯制品——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市宁津县，联系人：李经理。同时本公司还是从事测压管，压力表线，测压接头的厂家，欢迎来电咨询。

