

苏州皮手套整体外观检测 游离甲醛含量测试

产品名称	苏州皮手套整体外观检测 游离甲醛含量测试
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

本标准规定了日用皮手套的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以天然皮革制成的日用皮手套（含露指手套）。

本标准亦适用于人造革、合成革等材料制成的日用手套，亦适用于以天然皮革、人造革、合成革材料为主，以纺织品等为辅的日用手套。

本标准不适用于各种特殊用途和要求的皮手套。

本标准自实施之日起，代替原轻工行业标准QB/T1584-2005《日用皮手套》，原轻工行业标准QB/T1584-2005《日用皮手套》废止。

检测范围：

适用于以天然皮革制成的日用皮手套（含露指手套，亦适用于人造革、合成革等材料制成的日用手套，亦适用于以天然皮革、人造革、合成革材料为主，以纺织品为辅的日用手套），不适用于各种特殊用途和要求的皮手套。

检测项目：

编号	参考标准	标准项目	项目注释
1	QB/T 1583	号型规格	号型规格允许偏差符合相关标准
2		可分解有害芳香胺染料	可分解芳香胺染料是指由可致敏芳香胺染料制成衣服后才能发现，而且无法消除，这病、吸收致癌。
3		游离甲醛	甲醛为无色气体，有刺激性气

4	QB/T 2704	面料	逐渐释出游离甲醛，通过人体还会对眼睛产生刺激。
5		辅料(里料、拉链、纽扣)	面料包括皮革、人造革/合成革内衬里料的长度、宽度、弹性衬里五指与面料五指缝牢，整色、异味现象，拼接缝隙平服。纽扣安装牢固，使用灵活，
6		缝制要求	。
7		整体外观	针距均匀、整齐、底、面线检整体平服，松紧适宜，无线头链头脱落损坏、严重异味等。