

# 便携式紫外灯PS135 无 ( W )

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 便携式紫外灯PS135 无 ( W )                            |
| 公司名称 | 上海君达仪器仪表有限公司                                   |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 型号:便携式紫外灯PS135<br>额定功率:无 ( W )<br>额定电压:无 ( V ) |
| 公司地址 | 中国 上海市 上海徐汇区漕宝路103号14号楼701室                    |
| 联系电话 | 86 021 64515630                                |

## 产品详情

型号 便携式紫外灯PS135 额定功率 无 ( W )  
额定电压 无 ( V )

labino compact uv lamps兰宝便携式紫外灯ps135包括室内镇流器，点火装置，灯泡，反射器。持久耐用，低热量及低能量消耗。兰宝便携式紫外灯不管是手提式或是带支架的都将最大改进，简化和加速现有的紫外灯的应用。并而也产生了新的可能应用，主要由于：无以伦比的紫外线-辐射/每供给瓦特电能输入：荧光材料的超强激发甚至白天可用于远距离的户外。

即时启动，5-15秒内全功率运行：使用时只要打开开关灯泡气体放电技术：无灯丝-防震，不受磁场干扰，低热量耐用且用户友好设计

### 兰宝便携式紫外灯ps135技术规范

电压：100伏，115伏或230伏输入功率：44瓦输出功率：35瓦机械稳定性（灯泡）：iec810使用寿命（灯泡）：约2.000小时波长：uv-a 峰值在365mm辐照度：紫外线聚光灯：>50.000  $\mu$  w/cm<sup>2</sup>在30mm处紫外线中光灯：>8.000  $\mu$  w/cm<sup>2</sup>在30mm处紫外线泛光灯：appr.3.500  $\mu$  w/cm<sup>2</sup>=在30mm处重量：2.25kg交流电源电缆长：2米启动时间：5-15秒内达到全功率运行，取决于灯泡的温度箱壳材料：阳极化铝，塑料pa6-30箱壳具有预先制造的安装槽用于安装经过认可的s,ce,etl/etl ip 65分类（防尘防水