

日本新宇宙 XP-3180 便携式氧气浓度报警仪 经销商 顺丰包邮

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 日本新宇宙 XP-3180 便携式氧气浓度报警仪 经销商 顺丰包邮 |
| 公司名称 | 济南威世德电子科技有限公司 |
| 价格 | 6500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:新宇宙 型号:XP-3180 |
| 公司地址 | 济南历下区文化东路78号 |
| 联系电话 | 18053166016 18053166016 |

产品详情

产品介绍：

产品型号：XP-3180 产品品牌：日本NEW-COSMOS(新宇宙) 产品类别：氧气检测仪 产品备注：氧气检测仪

产品简介：新宇宙XP-3180氧气浓度检测仪，可检测氧气0~25VOL%自动吸引式，检测原理为隔膜电流电池式数字液晶显示，带报警功能日本新宇宙XP-3180 氧气检测仪以数字式条形图与数字式数值显示测量浓度带告知测量者危险浓度的报警功能和红灯闪烁功能适于测量采样难度大的位置，容器内等的氧气浓度

产品特点：两种浓度显示方式:数字显示、条形刻度显示小型、轻量（450g）、省电可使用干电池和充电电池流量异常自检功能量程自动切换功能具有数据记录具有数据下载功能（可选功能）

产品功能：下井、下罐作业前氧气浓度的确认置换后的氧气残留浓度确认检测各种场所的氧气浓度适用于检测管道内，容器里以及采气不便的场合

相关参数：

| | |
|--------|--------------------------------|
| 型号 | XP-3180 |
| 检测对象气体 | 氧气 |
| 检测方式 | 自动吸引式 |
| 检测原理 | 隔膜电池式 |
| 检测范围 | 0~25.0vol% |
| 指示精度 | ±0.3vol%（JIS T 8201标准） |
| 报警设定值 | 18.0vol% |
| 显示方式 | 液晶数字显示（带背景照明）数字数值显示/条形刻度显示 |
| 报警方式 | 气体报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁 故障报警：蜂鸣器响、红色灯闪 |

| | |
|--------|---|
| 防爆标志 | ExibIIBT3 (本安+隔爆) |
| 使用温度范围 | -10 ~ 40 |
| 电源 | 5号碱性干电池4节或镍镉充电电池 |
| 连续使用时间 | 使用碱性干电池时：约100小时 使用镍镉充电电池：约20小时 (无报警、无背景照明时) |
| 外型尺寸 | W82XH162XD36mm |
| 重量 | 约450g (不包括电池) |
| 标准附件 | 皮革外套、5号碱性电池4节、气体导入软管(1m)、过滤管、过滤片、吸气金属管,吸气管用橡胶头 |
| 选购件 | 加长气体导入软管、气体混合器、数据下载组件(CD-ROM软件+USB接头线)、使用镍镉充电电池、充电器 |