

# 巴彦淖尔自动门 服务完善云翔 自动门感应门

产品名称	巴彦淖尔自动门 服务完善云翔 自动门感应门
公司名称	潍坊亚欧特金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道江北建材城J区27号，H区26号
联系电话	13721972696

## 产品详情

门扇吊具走轮系统：用以吊式主题活动门扇，另外在驱动力牵引带下推动门扇转。同步皮带：用以传送马达生产驱动力，牵引带门扇吊具走轮系统。下边导向性系统：是门扇下边的导向性与定位设备，避免门扇在转时展现前后门体晃动。

自动门的基本技能用自动门一般包含固定不动一部分即门边框，和一个或一个之上的可打开一部分即门扇，其机械能主要是容许和遏制出入。自动门除开所述功能外，还有下列功能：自动门的开闭机械自动化、自动化技术，转可以信赖。门的开闭完成了电机驱动器，大大的缓解了出入门的劳动效率和行驶。因为选用了好的控制系统安维护保养对策，使出入自动门更加可以信赖。

### 自动门扇停止运行的解决方案

1、检查一下挪动门扇是不是有拖地板状况，若有此状况，门在启动很费劲，主控制板会误以为有阻碍而运作维护功效，使门扇停止运行。

2、检查一下门扇的吊具滑轮一部分是否从路轨脱落下来，自动门感应门，若有此状况，发电机组也会跑不动;一般发生了人(物品)与门扇碰撞后，总会出现此常见故障。

3、请注意一下磁感应自动门是不是安装了“安全性光源”，因安全性光源的受光器上面有尘土遮盖也会造成误动作，使自动门主控制误以为有物件在门扇正中间，进而终止闭店没动

### 三、自动门运作不顺畅解决方案

1、门扇的吊具滑轮因长期的运作而有的损坏，智能自动门，如出现的仅仅轻度的损坏状况，能够对路轨和滑轮开展一次清除(把路轨的尘土清除整洁);还可以给滑轮的滚动轴承加上少量润滑脂，可是要注意不必给自动门的路轨和滑轮表层加上润滑脂，因加上油后更加容易使路轨沾到尘土，进而使滑轮毁坏得迅速;并易出现吊具滑轮跑偏状况，产生撞门状况。

2、查验自动门的五金吊具，如一部分吊具联接件有松脱状况，只需再次结构加固就可以了。

3、查验门扇底端的地轮(止摆器)，若有松脱或毁坏也会产生声音大的状况，请结构加固或拆换。

#### 四、自动门磁感应迟缓解决方案

1、感应器的检测范畴小。

2、感应器的内部有尘土，巴彦淖尔自动门，只需对感应器开展清除就可以

安全性光源关键运用于各平移变换自动门及其电动门伸缩门、全自动电动卷闸门的安全性防夹人或物功能。靠谱检测到根据人或物，自动门生产商，给自动门出示一停关又开的开关门数据信号，进而防止自动门夹人夹物的安全性---恶件。较大 特性：发送接受远距离（达到10米）；光眼安装走线灵便便捷，非常容易，调节容时容差很大；光内眼角固定不动坚固，不容易脱；抗干扰性强，不会受到各种各样能见光、非调配红外线的影响和误开启；单束光、双束光自主可选；数据信号触点输出延时灵便可调式；

自动门归属于自动化机械，在应用中务必改装必需的安全性防护措施，旋转自动门，才可以确保非机动车行驶的安全性。在具体的运用中，积极感应开关能够确保磁感应范畴内的主题活动中非机动车的安全性，但对感测区的盲点主要是门叶面积指数和滞留的非机动车或物件将无法识别和维护，全部的自动门生产厂家提议应用安全性的目光，以防止主题活动的自动门体非机动车撞击。

在设计方案安装自动门安全性电眼（安全性光源）时，必须考虑到电眼安装部位，一般是将安全性电眼设计方案在自动感应门固定不动门扇两边的立杆两侧（一般以主题活动门扇悬架为里侧），那样能够防止主题活动门扇的晃动危害安全性电眼红外对射，两边立杆规格较为大，开洞安装部位有利于挑选。如果是四周外框的有框自动门，还可以安装在固定不动门扇的正中间立框带，那样红外对射间距近，有利于电眼调焦，可是走线必须事先考虑到，防止路线露出能够被主题活动门扇触碰到。

巴彦淖尔自动门-服务完善云翔-自动门感应门由潍坊亚欧特金属制品有限公司提供。潍坊亚欧特金属制品有限公司是从事“全铝家居型材批发,全铝家具型材厂家,全铝橱柜,全铝衣柜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：龚经理。同时本公司还是从事全铝家居定制，全铝家居代理，全铝家居生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。