

回转窑密封装置 六安回转窑密封 河北硕晟密封

产品名称	回转窑密封装置 六安回转窑密封 河北硕晟密封
公司名称	廊坊亿纳密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊大城西工业园
联系电话	13910664624 13910664624

产品详情

对于回转窑设备系统的选型与设计，从工艺角度上讲，应该以注重掌握回转窑的热工特性为基础、结合它的热工特性去了解相关的回转窑知识。在回转窑设备装置的设计内容中，首先应该考虑的是，回转窑设备与所要煅烧物质的相适应性。其中，物料衡算与热量衡算，是回转窑设计的基础。单位面积产量指标，是回转窑设计内容中重要的依据之一。而回转窑的长度与内径之比，则更能反映回转窑的热工特性。由于回转窑设备筒体长度和直径对煅烧效果有直接的影响，存在着对流传热条件不同，低温传热效果不同等问题。回转窑是水泥、冶金、化工等行业的关键化工设备。回转窑是在负压下操作的，如果热端漏入过量空气会减少入窑的二次空气，且降低二次空气量，造成热量损失。冷端负压易吸入大量冷空气，使窑内大量废气不易排出，导致燃料不能完全燃烧。冷端废气中含有粉尘，偶尔倒风会溢出大量粉尘，造成污染。回转窑密封是将筒体与头、尾罩即运动体与固定体连接起来的纽带。所以回转窑密封的好坏对熟料烧成的整个工艺参数和化工设备运行具有重大意义。

根据物料带水程度，回转窑设备可分为干法回转窑和湿法回转窑。湿法窑又可分为流入法和喷入法。按长径比：回转窑设备按照长径比可分为短窑和长窑，通常干法短窑尾L/D16，六安回转窑密封，湿法长窑是L/D=30-42。按窑型分：回转窑设备按筒体的窑型可以分为，回转窑柔性密封圈，冷端扩大窑、直筒窑、烧成扩大窑、两端扩大窑。按加热方式分：回转窑设备如果按照加热方式分，回转窑密封装置，可以分为内热窑和外热窑，通常外热窑间加热，能处理高纯度的物料。回转窑设备对回转窑密封装置的基本要求是：回转窑设备密封性能好。密封装置应能适应在回转窑窑尾处负压可达60毫米水柱，在空气预热器的入口处，鼓风压力达700毫米水柱的压力；回转窑设备能适应筒体的形状误差(椭圆度、偏心等)和运转中沿轴向的往复窜动；回转窑设备磨损小，维修和检修方便；回转窑设备结构应尽可能简单。

回转窑密封结构的设计和应用范围。1、当在固废回转窑内所应用的是迷宫式密封结构时，其安装方式为径向迷宫式和轴向迷宫式。2、接触式密封结构式，回转窑密封公司，其常用安装方式为径向接触式和轴向接触式。3、复合式密封结构，其安装方式及设计特点主要为径向迷宫式加径向接触式和轴向迷宫式加径向接触式，比较适合应用在密封要求比较严格的固废回转窑运转场合中。4、气封式密封结构，安装和

设计主要是在固废回转窑的端部形成气幕的密封，气压较窑外压力要大一些。回转窑密封注意设计和安装的细节外，对密封本身还有一定的要求：密封性能要好，对于筒体的形状产生的误差，以及安装的同轴度偏差和运转中的往复窜动有较好的承受力，还要有较小的磨损以及可靠的结构才能够保证固废回转窑良好的密封性能。

回转窑密封装置-六安回转窑密封-河北硕晟密封由河北硕晟环保科技有限公司提供。“回转窑密封,回转窑正压密封,回转窑窑尾密封,回转窑窑头密封,”选择河北硕晟环保科技有限公司,公司位于:河北省廊坊大城西工业园,多年来,硕晟环保坚持为客户提供好的服务,联系人:张椿琪。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。硕晟环保期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事碳硅镍复合板,碳硅镍复合板厂家,碳硅镍复合板价格的厂家,欢迎来电咨询。