

触点迅速动作的温控器 更好保护家电产品安全

产品名称	触点迅速动作的温控器 更好保护家电产品安全
公司名称	中山市恒锋温控器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒锋 型号:KSD020温控器 类型:双金属片式
公司地址	中山市东凤镇和平大道
联系电话	86 760 22250197/22783198 13702355198

产品详情

品牌	恒锋	型号	KSD020温控器
类型	双金属片式	开关类型	常闭
工作电压	250 (V)	过载电流	10 (A)
动作温度	45 · · · 200 ()	寿命	长 (次)
产品认证	TUV		

ksd020温控器

产品说明：

特点：本温控器是小型温度控制器，其工作温度固定，不需调整、动作可靠、干脆、不拉弧、使用寿命长、无线电干扰少。可自动复位，又可手动复位。工作原理：该温控器是感温式的温度继电器类器件，采用双金属片做成的碟形元件作感温元件，利用碟形元件在不同的温度下产生变形的原理，通过机构的作用，使触点迅速动作，达到接通或断开电路的目的。适应范围：本产品可供家用电器作温度控制和过热保护，可用于消毒碗柜、电热开水瓶、咖啡壶、电子瓦撑、微波炉、电吹风、电热取暖器、干衣机等电器中。技术规格：额定电器性能：ac 250v；125v最大工作电流：10a；15a（电阻负载）动作温度：45-200 °c（特殊要求可协商解决）动作偏差：±1 ±2 ±3 ±5 °c产品寿命：不小于30，000次（电阻负载）接触电阻：不大于50m 绝缘强度：ac50hz2000v历时1min无击穿闪络现象绝缘电阻：大于100m 耐热性：最高使用温度 $t_n = \text{动作温度} t_o + 35 \text{ °c}$

产品结构：

订货及使用须知：用户必须根据自己产品的特性，准确测定安装温控器和熔断体部位在热稳定后的实际温度，并经过配套试验确定温控器和熔断体的动作温度，然后提出订货的动作温度值。在订货时，用户必须注明所订温控器和熔断体的型号，并注明温控器的安装孔尺寸和接线端子的尺寸和形状。用户在确

实需要时提出的特殊要求，包括温度和外形，本厂均可协商解决。在使用时，全密封型的温控器和熔断体应尽可能使金属外壳紧帖被控产品的安装部位。安装时不可将金属外壳压塌或使其变形。以免动作温度变值或影响其他性能。手动复位型温控器的手动复位操作必须在低于标称动作温度15 °下进行，推行力应小于30n,以免损坏复位机构。

中山市恒锋温控器有限公司的前身是“中山市恒锋电子有限公司”。本公司已有15年生产突跳式温控器、热保护器和热熔断管的经验，对1/2英寸突跳式温控器的制造尤其熟悉。

本公司已搬迁到新的工厂生产，生产车间现有1000平方米。本公司设备齐全，有双金属片自动生产设备、真空热处理炉、电脑检测设备等。本公司对原材料、生产过程的每个步骤都严格监控，保证产品符合rohs要求。本公司的产品质量可靠，均已取得各种认证。

本公司还可以为客户配套制造特殊规格的产品。

温馨提醒：产品价格及图片供参考。欢迎广大客户朋友来电咨询

电话：13702355198

联系人：黎智文