

小型温度控制器 恒锋 双金属片式

产品名称	小型温度控制器 恒锋 双金属片式
公司名称	中山市恒锋温控器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒锋 型号:KSD020-B温控器 类型:双金属片式
公司地址	中山市东凤镇和平大道
联系电话	86 760 22250197/22783198 13702355198

产品详情

品牌	恒锋	型号	KSD020-B温控器
类型	双金属片式	开关类型	常闭
工作电压	250 (V)	过载电流	10 (A)
动作温度	45 . . . 200 ()	寿命	长 (次)
产品认证	TUV		

ksd020-b温控器

特点：本温控器是小型温度控制器，其工作温度固定，不需调整、动作可靠、干脆、不拉弧、使用寿命长、无线电干扰少。又可手动复位。工作原理：该温控器是感温式的温度继电器类器件，采用双金属片做成的碟形元件作感温元件，利用碟形元件在不同的温度下产生变形的原理，通过机构的作用，使触点迅速动作，达到接通或断开电路的目的。适应范围：本产品可供家用电器作温度控制和过热保护，可用于消毒碗柜、电热开水瓶、咖啡壶、电子瓦撑、微波炉、电吹风、电热取暖器、干衣机等电器中。技术规格：额定电器性能：ac 250v；125v最大工作电流：10a；15a（电阻负载）动作温度：45-200（特殊要求可协商解决）动作偏差：1235产品寿命：不小于30，000次（电阻负载）接触电阻：不大于50m绝缘强度：a c50hz2000v历时1min无击穿闪络现象绝缘电阻：大于100m耐热性：最高使用温度 $t_n = \text{动作温度 } t_o + 35$

产品结构：

订货及使用须知：用户必须根据自己产品的特性，准确测定安装温控器和熔断体部位在热稳定后的实际温度，并经过配套试验确定温控器和熔断体的动作温度，然后提出订货的动作温度值。在订货时，用户必须注明所订温控器和熔断体的型号，并注明温控器的安装孔尺寸和接线端子的尺寸和形状。用户在确实需要时提出的特殊要求，包括温度和外形，本厂均可协商解决。在使用时，全密封型的温控器和熔断体应尽可能使金属外壳紧帖被控产品的安装部位。安装时不可将金属外壳压塌或使其变形。以免动作温度变值或影响其他性能。手动复位型温控器的手动复位操作必须在低于标称动作温度 15° 下进行，推行

应小于30n,以免损坏复位机构。

温馨提醒：产品价格及图片供参考。欢迎广大客户朋友来电咨询

电话：13702355198

联系人：黎智文