

# 六安eps线条 安徽启诺| 外墙eps线条

产品名称	六安eps线条 安徽启诺  外墙eps线条
公司名称	安徽启诺保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区家海工业城G区
联系电话	15856395940 15856395940

## 产品详情

EPS聚苯板的保温优势：1.对建筑物主体结构进行保护，延长建筑物寿命。由于外保温是将保温层置于结构外侧，降低了由于温度变化导致的结构变形产生的应力，并减少空气中有害物质和紫外线对结构的侵蚀。2.有效消除“热桥”以往采用内保温，“热桥”是难以避免的，而外墙保温有效地防止热桥的产生，外墙eps线条，避免结露。3.使墙体潮湿情况得到改善，一般内保温需设隔汽层，而采用外保温保温材料的透湿性能远远强于主体结构，在墙体内部一般不会发生冷凝现象，六安eps线条，结构层的整个墙身温度提高了进一步增强了墙体的保温性能。4.有利于室温保持稳定，采用外墙外保温，由于墙体蓄热能力较大的结构层在墙体内侧，有利于室温保持稳定。5.增加房屋使用面积。可以避免二次装修对保温层的破坏。

EPS线条的制作工序分享！发泡，EPS线条加工时，建筑eps线条生产厂家，原料珠粒在连续式或间歇式预发机内被蒸汽加热至92以上时软化，发泡剂挥发逸散粒子体积缓缓膨胀为所需倍率或克重。圆熟，宜在用网状防静电纱布制成的圆熟仓内，以利附著于泡粒水分散发和消除泡粒摩擦时自然积留的静电，同时通风良好能增加圆熟程度。成型，圆熟之后泡粒在一定模具填充后被蒸汽加热可融结成固定形状的成型品，具有韧而轻密融结，密闭泡孔不吸水的特性。EPS构件加工成型的条件或操作不当，会导致成品收缩、表面不平、脱模不易、产品发脆、废品率高等不良现象。蒸汽、冷却水、压缩空气供应条件是保证产品脱模好、结合性佳、表面漂亮及缩短成型周期的基础，因此需要稳定。

EPS线条主要是用于别墅、洋房、高层住宅及商业街等建筑的门套、窗套、檐口线、腰线及庭柱等部位。EPS线条是由膨胀聚苯板(绝热用模塑聚泡沫塑料，表观密度不小于18Kg/m<sup>3</sup>，燃烧等级不低于B2级)+耐碱玻璃纤维网格布+EPS线条抗裂砂浆等组成。并用EPS线条粘结砂浆采用粘接固定方式与基层链接，必要

时也可辅以其他加固件。做到与空气隔绝隔绝，控制热传递，燃烧时产生的炭化层从中能起到阻燃的作用。EPS线条由于本身安全、可塑性大、成本低、易施工、易搭配、寿命长等近些年来受到国家广泛推广使用。

EPS线条安装为什么一定要找的人员施工，主要原因有这几点：1、EPS线条都是根据工地测量的尺寸制作的，在现场安装时，涂抹胶泥的均匀度、安装的力度及角度都会影响线条的粘贴和美观。有些比较大且很重的线条还需要用泡沫钉打孔稳定，打孔的深度、间距这些都有学问。2、出厂前的线条都是很方正的线条，eps线条厂商，但是外墙有很多转角，为保证线条之间的拼接，一定要对线条进行切割，此时就要计算相关切割角度，锯多了或者锯少了，都会影响线条的安装。3、的人员施工安装经验更丰富，尤其是对于高层安装来说，风险很大，这个时候一定需要有经验、胆量大的人，如果是从来没接触过高层安装的人，会带来很多隐患和风险压力。

六安eps线条-安徽启诺|外墙eps线条由安徽启诺保温材料有限公司提供。安徽启诺保温材料有限公司是一家从事“eps线条,石墨板,楼地面隔音保温板,岩棉板,挤塑板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“启诺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽启诺在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！