

# 环氧自流平厂家 康凯装饰 温州环氧自流平

产品名称	环氧自流平厂家 康凯装饰 温州环氧自流平
公司名称	杭州康凯装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州经济开发区元成时代中心2幢418室
联系电话	13375818008 13375818008

## 产品详情

### 环氧地坪漆面环氧自流平

环氧地坪漆面较为不光滑

新上漆的表面粗糙，这通常是因为环氧地坪漆脏了或周边空气污染导致的。也有可能是漆里沾有漆皮，应用前不沉积外渗，或是车漆未干时，漆皮就沾到了尘土。为防止以上问题，温州环氧自流平，应应用整洁的刷子和油漆桶。在应用旧油漆以前，环氧自流平多少钱，一定要根据过滤纸过虑或清理尼龙袜。除此之外，当油漆湿冷时，油漆表面应盖紧外罩或硬纸板，环氧自流平厂家，以防止尘土。假如油漆表面不光滑，待其干燥后，用湿砂纸和干砂纸轻轻地打磨抛光，擦洗整洁，随后再次擦抹油漆。需注意刷子要整洁。

### 环氧地坪漆表面有刷痕如何解决环氧自流平

环氧地坪表面有刷电机痕如何解决？环氧地坪漆刷痕的造成：1、涂料自身的根本原因主要是涂料的流平能力差，涂料的黏度过高，有触变性的填料或改性剂。2、地坪施工缘故：工程施工方式不正确，涂料拌和后工程施工时间太长，滚桶表面解决不正确，镀层过薄。环氧地坪表面有刷电机痕处理的方式：1、涂料的缘故，提升涂料的流平性，减少涂料的黏度，尽量减少有触变性的填料和改性剂，尤其要特别注意墙壁涂料的流平性用在环氧地坪涂料的状况。2、留意工业生产地坪施工方式，涂料的熟成时间不必太长。滚桶的二端到圆弧，镀层的一遍薄厚尽量不必低于0.15mm。

### 环氧地坪的采用秘笈

大家选择环氧树脂木地板涂料的目地是要达到对各类商品开展上漆时对涂料性能的规定，与此同时反映造型艺术和装饰设计的艺术美，与环境的和睦和经济收益。环氧地坪涂料的选择方式如下所示：

1，达到喷涂商品的环境条件和涂料品质规定。环氧地坪涂料合乎各种各样环境条件和涂料品质规定。务

必选择适合的环氧地坪涂料的性能和运用，以达到涂敷后可用的环境条件和涂料的品质规定。

2.把握涂料的性能和主要用途环氧地坪涂料有很多不一样的性能和主要用途。您务必了解并把握不一样种类涂料的各种各样特点和主要用途，才可以准确有效地选择他们。

3.依据环氧地坪漆商品的原材料选择不一样的原材料。因为浸蚀原理和本身防腐蚀性能的差别，环氧自流平找哪家，镀层行为主体的设计方案也不一样，而且因为各种各样原材料的表层化学性质和物理性质的不一样，性能的差别造成镀层的适用范围和运用需求也不一样。

4.选定环氧地坪涂料应合乎工程施工条件规定。应依据目前路面条件选择适合的环氧地坪涂料。通常，环氧树脂木地板涂料可用以一般木地板。

5.依据资金状况选择环氧地坪涂料。环氧地坪涂料的合理性关键从涂料成本费，建筑工程造价和涂料使用寿命层面考虑到。一般标准是不必有太多的作用。

环氧自流平厂家-康凯装饰(在线咨询)-温州环氧自流平由杭州康凯装饰工程有限公司提供。杭州康凯装饰工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 杭州 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。康凯装饰带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！