

齿形垫片 金属 O型

产品名称	齿形垫片 金属 O型
公司名称	慈溪市中德密封材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	材质:金属 截面形状:O型 适用范围:汽车、电器、轴承、泵
公司地址	慈溪市龙山镇
联系电话	86-57463787080 13056779489

产品详情

材质	金属	截面形状	O型
适用范围	汽车、电器、轴承、泵	性质	耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损
作用	密封	是否进口	否
品牌	东德	型号	G2140
厚度	3 (mm)	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	-196 ~ 600 ()
使用压力	300 (MPa)		

齿形组合垫片,齿形垫片

齿形组合垫片的特点:

齿形组合垫片是一种金属软垫片,密封效果优于金属平垫,一般用精密的车床在金属不锈钢平垫片的二面加工成同心的90度夹角波形的锯齿状沟槽,根据不同的介质,可选择柔性石墨、ptfe、无石棉板或其它一些软金属,粘贴在垫片的二面,利用软性覆盖层的密封性以及金属的强度、弹性好的优点,还兼有迷宫密封作用,故达到同样的密封效果,垫片压紧力较小。齿形组合垫片也可不带覆盖密封层直接使用,也能达到良好的密封效果,但在高压场合中容易对法兰的表面造成损失。齿形组合垫片主要应用于中、高压力和高温的压力容器和管道法兰的密封。

齿形组合垫片的主要技术参数:

齿形组合垫片材质特性:

金属材质:304,304l,316,316l,

密封层材料:石墨,四氟

温度:石墨-196 ~ 600,四氟-268 ~ 310

压力bar:石墨:300,四氟:210