

# 盘根，石墨盘根，膨胀石墨盘根

产品名称	盘根，石墨盘根，膨胀石墨盘根
公司名称	慈溪市中德密封材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	盘根材质:石墨盘根 是否进口:否 品牌:东德
公司地址	慈溪市龙山镇
联系电话	86-57463787080 13056779489

## 产品详情

盘根材质	石墨盘根	是否进口	否
品牌	东德	型号	P-1101
使用温度	-204-450 ( )	使用压力	9~45MPa ( MPa )
样品或现货	现货	是否标准件	标准件

膨胀石墨盘根
p-1101
性能特点：
膨胀石墨盘根又叫柔性石墨盘根,是采用柔性石墨线经穿心编织而成。具有具有良好的自润滑性及导热性，摩擦系数小，通用性强，柔软性好，强度高，对轴杆有保护作用等优点。根据不同的要求，可采用碳纤维、铜丝、304、316l、茵苛镍合金丝等材料加强。
设备：
通用性盘根
行业：
石油设备、发电厂、化工、钢厂等推荐使用。
适用介质：
热水、高温、高压、蒸汽、热交换介质、氨、氢、有机溶剂、碳氢化合物、低温液体等。
膨胀石墨盘根产品规格：
3*3mm--60*60mm；特殊规格或要求可按客户制定
膨胀石墨盘根的技术参数:
压力 (pressure) 9~45mpa

温度(temperature):
1650 ° c non oxidizing condition ( 真空 )
650 ° c steam ( 蒸汽 )
450 ° c oxidizing condition ( 氧化环境 )
-204 ° c cryogenics ( 低温 )
ph值 ( ph range) 0~14
线速度 ( linear speed ) 2~15m/s米/秒 m/s