

3dB电桥

产品名称	3dB电桥
公司名称	合肥森意达通讯科技有限公司
价格	35.00/件
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区石门路与莲花路交叉口综合办公楼
联系电话	18656551133 15155170228

产品详情

3db电桥主要是采用在同网多信号合路的情况下，用与提高输出信号的利用率的合路器件，广泛应用室内覆盖系统中对基站信号的合路。

主要用途：腔体3db电桥主要是采用在同网多信号合路的情况下，用与提高输出信号的利用率的合路器件，广泛应用室内覆盖系统中对基站信号的合路。

主要特点：插损小，抑制高，带内波动小，隔离度大，驻波比小。

3db电桥技术规格书

技术参数parameters	指标indicator	
型号model	3db	3db
插入损耗(不含分配比)insert loss (exclude distribution loss) (db)	0.5	
工作频段working frequency range (mhz)	800 ~ 2500	
带内波动inband ripple (db)	0.5	
三阶互调inter-modulation distortion (dbc)	- 140dbc(+43dbm*2)	
隔离度isolation (db)	23	
阻抗impedance ()	50	
驻波比vswr	1.25	
功率容量power capacity (w)	100	200
参考尺寸	132*43.5*23	
reference dimensions(l*w*h) (mm)		

重量weight (g) :	480
接头类型connection model	n-k
工作温度working temperature (° c)	-30 ~ +70
湿度relative humidity (%)	5 ~ 95