

# 国内优质 硬质快速门厂家

产品名称	国内优质 硬质快速门厂家
公司名称	青岛拉斐特智能装备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:拉斐特:抗风性：达国标3级 型号：HSD:保温性：K 0.5W 产地:山东青:水密性： p 700pa
公司地址	青岛市黄岛区青龙河路60号
联系电话	15762271370

## 产品详情

- 中国涡轮硬质快速门制造厂家，专注于快速门生产研发十八年
- 产品通过国家质量监督检验中心检测，抗风性、保温性、气密性、隔音等各项性能指标均为guo际标准
- 产品服务于国内外，全国设有300多个服务网点，覆盖31省，能够为全国各地客户提供上门服务
- 产品被众多zhi名企业、商业设施所采用，如：中国尊、国家电网、天津机场、大连机场、沃尔沃汽车、恒大冰泉、金锣集团、益客集团、君乐宝乳业、辉山乳业等事业单位及大型企业。

门板采用双层拉伸铝板一次性复合制成，表面为压制条纹，中间断桥连接并且聚氨酯发泡填充，可以达到非常好的保温效果。门板以无接触式的卷起技术，安全地卷入螺旋轨道中。

### 产品参数

适用温度-35 ~+40

尺寸宽度范围

高度范围

性能保温性

气密性

水密性

抗风性

速度开启

关闭

### 机械结构

提升方式 涡轮提升；椭圆提升

### 导轨结构

涡轮 双螺旋涡轮导轨

椭圆 双螺旋涡轮导轨

导向结构 铰链轴 表面经

轴套

倍

采用P

变化。

门体门板材质

表

门板规格

理

门板颜色

开

视窗材质

自

通排

轨道材质

横梁材质

**承重轴承**采用自动调芯，双滚针轴承，此轴承的抗压能力是普通轴承的3

倍，且在日常应用过程中建筑结构发生劣性变形时不影响门体的正常运行

**传动轴**传动轴采用可伸缩式花键传动轴，此方案多应用于汽车传动动力，

### 控制系统

电源要求 220V/380V

电机拉斐特定制电机/SEW 电机减速机

电控箱拉斐特定制总控制箱/FEIG 电控箱

紧急开启停电时，电控系统可随时打开电机刹车，可借助平衡系统将门体托起，可有效的

停电或故障而引起的门体不能开启。

## 安全防护

红外对射/安全光幕当快速门下方有障碍物时，门体保持开启状态；当门体下降时有物体通过，门体会开启到开

底部安全气囊当门体运行中、物体处在红外线安全保护的盲区时，门体遇到下方障碍物可以

开启方式（选装）雷达感应、地磁感应、遥控感应、蓝牙射频、拉绳开关、互锁

我公司主要经营工业门，快速门，软帘防撞快速门，快速冷库门，快速卷帘门，铝合金快速门，智能快速车库门