

# CATV彩色TFT监视器场强仪

产品名称	CATV彩色TFT监视器场强仪
公司名称	上海吉盟电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:监视器场强仪 型号:DS1286B
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号10幢1层E区163室
联系电话	021-63525486 13501833460

## 产品详情

类型                                      监视器场强仪                                      型号                                      DS1286B

ds1286bcatv彩色tft监视器场强仪（优惠价格洽询）

ds1286b是德力公司全新打造的一款数字、模拟多功能电视场强仪。ds1286b采用了多项首创技术，是“可靠、稳定、简捷、适宜”的一流产品。它必将成为您一流的得力助手。

ds1286b集数字信号测量，模拟信号测量，电视、测量同屏，全中文菜单，体积小重量轻，高能量电池快速充电等特点于一身。灵活的单键飞梭设计，简捷的键盘排部，使操作更方便；优质的5英寸真彩液晶，独特的抗干扰设计，使画面更清晰。

二、技术指标：

频率

范围: 5mhz ~ 870mhz

精度:  $\pm 50 \times 10^{-6}$  (20  $\pm 5$  )

分辨率: 10khz

接收中频带宽 280khz和100khz

频道类型

模拟电视: tv

数字电视: qam qpsk cofdm

频率频道: sigl

电平测试

范围: 30dbuv ~ 120dbuv

电平精度:  $\pm 1.5\text{db}$  (25  $\pm 5$  )  $\pm 3\text{db}$  (0 -40 )

扫描  $\pm 2\text{db}$  ( 10 -30 )

分辨率: 0.1db

输入阻抗 : 75

频道扫描

扫描频道总数 : 最多150个频道

扫描速度 : 3个频道/秒

载噪比 (c/n)

输入信号:  $> 85\text{db } \mu\text{v}$  时

范围:  $c/n > 20\text{db}$

精度:  $\pm 2\text{db}$

分辨率: 0.1db

数字频道 (平均) 电平 带宽: 0.28-9.99mhz

中心频率:

在测量范围内

数字调制模式: 64 qam, qpsk

电源供给

电池: 14.8v/2.1ah

锂电池供电

充电器:

智能充电ac (100 ~ 240)v , 50/60hz

电池连续工作时间:  $>4$ 小时

充电时间: 约2-3小时

