

# F123美国福禄克手持式万用示波表

产品名称	F123美国福禄克手持式万用示波表
公司名称	上海吉盟电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:数字示波器 品牌:福禄克 型号:F123
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号10幢1层E区163室
联系电话	021-63525486 13501833460

## 产品详情

类型	数字示波器	品牌	福禄克
型号	F123		

### f123美国福禄克手持式万用示波表性能指标:

坚固紧凑的工业型万用示波表123真正将示波器、万用表和无纸记录仪集成为一台经济易用的手持式仪器。可以快速查寻机床、仪表、控制和电源系统的故障，为工业用户的故障诊断和安装调试提供全面的解决方案。双通道20mhz数字示波器双通道5,000字真有效值数字多用表双通道趋势绘图即触即测功能便于脱手操作一对屏蔽测试线适合示波器，电阻、通断等所有测量电池操作可达5小时三类600v安全认证光电隔离rs-232接口f123美国福禄克手持式示波表技术参数：

型号	f123美国福禄克手持式示波表
带宽	20mhz
最大实时采样率	25ms/s
上升时间	17.5ns
通道和数字转换器	双通道

独立隔离通道	—
时基量程	20ns-1min/div
准确度	$\pm (0.01\% \text{读数} + 1 \text{个像素})$
垂直灵敏度	5mv-100v/div
准确度	$\pm (2\% \text{读数} + 0.05 * \text{量程/格})$
毛刺捕捉	40ns
图像放大	—
最大记录长度	每通道512个点最大/最小值
捕获最新的100个屏幕	—
双通道趋势绘图	有
屏幕存储	2个屏幕，10个设置
读数存储	—
真有效值数字多用表	5000字,电压,电流,电阻,通为,二极管,温度
电压量程	500mv,5v,50v,500v,1250v
准确度	vdc: $\pm (0.5\% + 5 \text{个字})$ vac/vac+dc: $\pm (1\% + 10 \text{个字})$ (<60hz) $\pm (2.5\% + 15 \text{个字})$ (60hz至1khz)
电阻	500 ,5k ,50k ,5m ,30m , $\pm (0.6\% + 5 \text{个字})$
电容	50nf-500 $\mu$ f $\pm (2\% - 10 \text{个字})$

## 一台三合一的工具

工业示波表123将双通道20mhz数字存储示波器，双真有效值数字多用表和双通道趋势绘图集成为一台紧凑、电池供电的仪器。你可以把其他所有的工具丢到一边，只用一台123就可以解决你所有的问题。

## 令你的工作更具有信心

如果你的工作时间紧迫，工作空间又很狭窄或难以接近，你将不得不将精力集中在测试对象而不是测试仪本身。这正是工业示波表123具有即触即测自动触发功能的原因所在。你不必再为触发和仪器设置而烦恼，所有信息均在屏幕上并自动完成你所需要的工作。

## 一对测试线满足全部测量功能

高频信号示波，数字表，电容和电阻测量，通断检测所有工作均由一对屏蔽导线完成，不必浪费查找或更换导线的时间。

## 电池供电更具灵活性

5小时电池操作，使你不需要外接电源真正实现移动作业。手持式仅1.2kg，便于携带尽可玩于股掌之中。坚固和抗跌落设计确保在恶劣的工业环境下操作可靠、寿命长。

## 安全认证

工业万用示波表123及其屏蔽测试导线均满足600v三类工业电力系统安全性认证。通过光电隔离rs-232接口可以安全地与打印机连接打印输出结果或与pc连接利用flukeview软件进行分析和文档处理。

## f123福禄克手持式示波表标准配置：

flk-123/668 fluke 123 工业万用示波表fluke万用示波表测试工具的标准附件包括电源适配器和充电电池组（内置）。123工业示波表包括屏蔽测试导线。