

# 重庆土工格室

产品名称	重庆土工格室
公司名称	重庆道拓交通工程材料有限公司
价格	15.50/平方米
规格参数	重庆道拓牌:格室片拉伸屈服强度20.1.0mm:焊接处抗拉强度103 重庆市:格室片厚度1.1
公司地址	重庆市经开区南湖路34号4幢2层3号
联系电话	13350315288

## 产品详情

### 土工格室

### 土工格室

是由强化的HDPE片材料，经高强力焊接而形成的一种三维网状格室结构。一般经超声波针式焊接而成。因工程需要，有的在膜片上进行打孔。

### 土工格室

是由高强度的HDPE或PP共聚料宽带，经过强力焊接或铆接而形成的一片网状格室结构。它伸缩自如，运输时可缩叠起来，使用时张开并又充填土石或混凝土料，构成具有强大侧向限制和大刚度的结构体。它可用来做为垫层，处理软弱地基增大地基的承载能力，也可铺设在坡面上构成坡面防护结构，还可以用来建造支挡结构等。

### 土工格室

在集中载荷作用下，受力的主动区1依然会把所受的力传递给过渡区2，但由于格室壁的侧向限制和相邻格室的反作用力，以及填料与格室壁的摩擦力所形成横向阻力，抑制了过渡区2和被动区3的横向移动倾向，从而使路基的承载能力得以提高，在土工格室的限制作用下，中密砂的表观粘聚力可以增加三十几倍。