

法国原装进口钳形接地电阻测量仪

产品名称	法国原装进口钳形接地电阻测量仪
公司名称	河南宏博通信技术有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:接地电阻测量仪表 品牌:法国CA
公司地址	中国 河南 郑州市金水区 国基路沙门83号
联系电话	86 0371 69096155 13838368608

产品详情

是否提供加工定制	否	类型	接地电阻测量仪表
品牌	法国CA	型号	CA6415
测量范围	0.1 to1200 (M)	测试电压	150 (V)
精度	见说明	重量	见说明 (kg)

钳形接地电阻测试仪, 便携式钳形接地电阻测试仪,手持式钳形接地电阻测试仪,数字式钳形接地电阻测试仪, ca6415钳形接地电阻测量仪不必使用辅助接地桩, 也不需中断待测设备的接地, 只要用钳口夹住接地线

详细说明: 钳形接地电阻测试仪,便携式钳形接地电阻测试仪

,手持式钳形接地电阻测试仪,数字式钳形接地电阻测试仪产品简介: ca6415钳形接地电阻测量仪不必使用辅助接地桩, 也不需中断待测设备的接地, 只要用钳口夹住接地线, 就能测量出对地电阻达0.1 , ca6415也可测量漏电电流至1ma, 中性线电流可至30a, 此功能在当待测接地网含有影响电力质量的杂波和谐波时, 是相当重要的。技术特性: * 钳口直径: 32mm* 工作温度: - 10至 + 55 ° c*

储存温度: - 30至 + 70 ° c* 相对湿度: 0至75% rh* 符合: en60529 ip30* 尺寸: 235 x 100 x 55mm*

ca6415:可调报警的临界值: 1 ~ 199 储存容量: 99个测量值* 符合en61010 - 2 - 032* 双层绝缘, class2* v_{max}=150v,cat. 污染程度2* 最大过载电流: 100a ac (连续)

* 测量频率: 2400hz* 工作寿命: 一节9v碱性电池 (最好用cd/ni电池) 1500个30秒测量次

技术参数:

测量规格	测量范围	分辨率	精度
电阻量测0.1 to	0.1 to 1.00	0.01	± (2.0%0.02)

1200	1.0 to 50.0	0.1	$\pm (1.5\%+0.1)$
	50.0 to 100.0	0.5	$\pm (2.0\%+0.5)$
	100 to 200	1	$\pm (3.0\%+1)$
	200 to 400	5	$\pm (6.0\%+5)$
	400 to 600	10	$\pm (10\%+10)$
	600 to 1200	50	-
rms电流量测	1 to 300ma	1ma	$\pm (2.5\%+2ma)$
1ma to 30a	0.300a to 3.000a	1ma	$\pm (2.5\%+2ma)$
	3.00a to 30.00a	10ma	$\pm (2.5\%+20ma)$