

电暖气 暖风机 热保 温度保险丝 保险管 温度保险管

产品名称	电暖气 暖风机 热保 温度保险丝 保险管 温度保险管
公司名称	中山市劲科电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:YCW 型号:RY
公司地址	中国 广东 中山市 中山市东凤镇金怡南路工业区
联系电话	86 0760 23616916/13726001988 18925391506

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	YCW
型号	RY	种类	保险丝
用途	电力	体积	小型
电压特性	安全电压	形状	尖头管状
熔断速度	T/慢速	执行标准	国标
自动复位功能	无	最大电压	250 (V)
最大电流	15 (A)	保持电流	10-15 (A)
动作温度	55 72 99 110 113 121 130 133 142 145 152 157 165 172 185 192 216 227 240 ()	温控范围	55-250 ()

适用范围:发热体、线圈, 电机、马达、变压器

电感, 电熨斗、热吹风、电热炉, 电饭锅、电暖壶、咖啡壶 换气扇、电风扇、电缝纫机、煤气热水器冰箱、空调、车用空调, 电源变换器、电源插头座电机、复印机、传真机变压器、充电器、电池组等。公司秉承“质量第一,信誉第一,诚信第一,”的服务宗旨。欢迎各位友人致电咨询!

额定动作温度(tf) :

温度保险丝按标准规定方法测试, 改变其导电状态的温度。按基于iec691的安全标准规定, 温度保险丝必须在上述温度+0/-10 范围内动作。(日本电气用品管理法规定公差范围为±7 范围内动作)。

实测动作温度：

温度保险丝在硅油池内以每分钟0.5-1 速率升温，检测电流小于100ma条件下所测得的熔断温度。它是温度保险丝的实际动作温度。

保持温度(th)：

温度保险丝在通过额定电流时，能保持168小时而不会改变其导电状态的最高温度。

极限温度(tm)：

温度保险丝能承受10分钟而不曾发生重新接通现象的最高温度。

额定电流(ir)：

温度保险丝能承载的最大电流。

额定电压(ur)：

温度保险丝最高工作电压。