

插座 电机 变压器温度保险 温度保险丝 温度保险管

产品名称	插座 电机 变压器温度保险 温度保险丝 温度保险管
公司名称	中山市劲科电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:雅宝 种类:保险丝
公司地址	中国 广东 中山市 中山市东凤镇金怡南路工业区
联系电话	86 0760 23616916/13726001988 18925391506

产品详情

品牌	雅宝	型号	A2-5A-F A3-5A-F A4-5A-F
种类	保险丝	用途	电子 电器
体积	微型	电压特性	安全电压
执行标准	国标	自动复位功能	无
最大电压	250 (V)	最大电流	5 (A)
保持电流	5 (A)	动作温度	115 125 130 135 138150 ()
温控范围	115 125 130 135 138150 ()		

型号

额定动作温度 实测动作温度 保持温度 极限温度 额定电流 额定电压 ul cul vde pse ccc kc rohs 符合品

已认证 申

产品型号：[a0-5a-f](#)

额定动作温度：84 实测动作温度：82 ± 2 保持温度：40 极限温度：180 电流：5a 额定电压：250vac
ul : cul : vde : pse : ccc : kc : rohs符合品：

产品型号：[a1-5a-f](#)

额定动作温度：102 实测动作温度：98 ± 2 保持温度：63 极限温度：180 电流：5a 额定电压：250vac
cul : cul : vde : pse : ccc : kc : rohs符合品：

产品型号：[a2-5a-f](#)

额定动作温度：115 实测动作温度：112 ± 3 保持温度：75 极限温度：180 电流：5a 额定电压：250v
acul : cul : vde : pse : ccc : kc : rohs符合品：

产品型号：[a3-5a-f](#)

额定动作温度：125 实测动作温度：120 ± 3 保持温度：85 极限温度：180 电流：5a 额定电压：250v
acul： cul： vde： pse： ccc： kc： rohs符合品：

产品型号：[a4-5a-f](#)

额定动作温度：130 实测动作温度：126 ± 2 保持温度：90 极限温度：180 电流：5a 额定电压：250v
acul： cul： vde： pse： ccc： kc： rohs符合品：

产品型号：[a5-5a-f](#)

额定动作温度：135 实测动作温度：131 ± 3 保持温度：90 极限温度：180 电流：5a 额定电压：250v
acul： cul： vde： pse： ccc： kc： rohs符合品：

产品型号：[a7-5a-f](#)

额定动作温度：138 实测动作温度：135 ± 2 保持温度：93 极限温度：180 电流：5a 额定电压：250v
acul： cul： vde： pse： ccc： kc： rohs符合品：

产品型号：[a8-5a-f](#)

额定动作温度：150 实测动作温度：145 ± 3 保持温度：105 极限温度：180 电流：5a 额定电压：250v
vacul： cul： vde： pse： ccc： kc： rohs符合品：