

# Master-JX CO2恒温摇床

产品名称	Master-JX CO2恒温摇床
公司名称	陕西铭阳创达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市碑林区和平路118号和平银座
联系电话	18302912088

## 产品详情

产品型号 Master-JX 2012RCO2控制方式 P . I . D ( 微电脑环境扫描微处理芯片 ) 显示方式 7寸真彩触摸屏循环方式 强制对流式振荡方式 旋转振荡式 ( 中国专利 超低静音 ) 专利号 : ZL200520040976.8驱动方式 单轴平衡装置式 ( 中国专利 超低静音 ) 专利号 : ZL201520624431.5温度范围 4 -60 温度精度  $\pm 0.1$  温度均匀度  $\pm 1$  CO2控制范围 0-20%CO2控制精度 0.1%湿度范围 45-95%加湿方式 自然增湿安全功能 上、下限超温声光报警 ; 上、下限超速报警 ; 独立式超温保护器 ; 开门停机保护 ; 漏电或过电保护装置 ; 附属功能

转速存储、来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显编程功能 反复、步调、八段曲线编程设定打印功能 嵌入式内置微型打印机接口 USB数据存储输出功能制冷功能 空冷式、134a功率可控式制冷无霜运行压缩机 法国原装进口压缩机旋转频率 30 300rpm旋转精度  $\pm 1$ rpm摆振幅度

25mm ( 50mm可选 ) 冷却器 200W加热器 800W定时范围0-999.59小时/可持续摇板尺寸 780 × 480 ( mm ) 容量250ml\*40支或500ml\*28或1000ml\*15或2000ml\*12支选择粘板承载量将增加10%左右 ( 选配 ) 摇板数量 一块遮光帘 左右推拉式 ( 选配 ) 净重 180kg/单台容积 187L内腔尺寸 830 × 566 × 399H外型尺寸 1200\*797\*640H ( 单台 ) 不含底脚90mm开门方式 下面二层 : 下拉式 上层 : 上翻式附件 照明灯、紫外灯功率 1120W电源 AC 200 240V 50 60HZ电动机 高品质变频电动机摇板 自由抽拉式轴承 NSK原装进口双列轴承转轴材质 45#碳钢、220-250HBW调质处理内腔材料 304优质进口全不锈钢镜面板主要材料 高质量高强度QT铸铁、槽钢、角钢、优质冷轧钢板瓶夹板材料 高品质铝板, 铝氧化处理瓶夹材料 采用不锈钢镜面材质, 材质弹性度为360度、硬度为420度, 不易变形。装箱单 : 主机 一台振荡托板 一块夹具 一套CO2进气管 1.6米电源线 一根说明书等材料 一份随机配件 一套

注 : 对于医疗器械类产品, 请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况