

重庆钢纤维

产品名称	重庆钢纤维
公司名称	重庆道拓交通工程材料有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	重庆道拓牌:抗拉强度426 380mpa:粘连片,杂质0.05% 重庆市:弯曲性能测试无一断裂
公司地址	重庆市经开区南湖路34号4幢2层3号
联系电话	13350315288

产品详情

剪切钢纤维 剪切钢纤维

以切断细钢丝法、冷轧带钢剪切、钢锭铣削或钢水快速凝固法制成长径比（纤维长度与其直径的比值，当纤维截面为非圆形时，采用换算等效截面圆面积的直径）为40~80的纤维。

剪切钢纤维主要用于制造钢纤维混凝土，任何方法生产的钢纤维都能起到强化混凝土的作用。纤维的增果主要取决于基体强度（ f_m ），纤维的长径比（钢纤维长度 l 与直径 d 的比值，即 l/d ），纤维的体积率（钢纤维混凝土中钢纤维所占体积百分数），纤维与基体间的粘结强度（ τ ），以及纤维在基体中的分布和取向（ θ ）的影响。当钢纤维混凝土破坏时，大都是纤维被拔出而不是被拉断，因此纤维与基体间的粘结强度是纤维增强的主要控制因素之一。