

台式恒温培养摇床

产品名称	台式恒温培养摇床
公司名称	陕西铭阳创达科技有限公司
价格	27800.00/台
规格参数	
公司地址	西安市碑林区和平路118号和平银座
联系电话	18302912088

产品详情

产品介绍

国内独创的单轴平衡驱动技术，振幅无级可调，满足不同溶氧的需求。

为了提高培养效果，可以利用回旋/往复切换振荡。

振荡幅度无级调节功能，振荡频率在30-600r/min。

便捷化设计，令振荡幅度调节或切换振荡轻松完成。

智能化声光报警环境扫描微处理控制器。

LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数。

运行参数加密锁定，避免人为误操作。

运行参数记忆功能，避免繁琐操作。

高品质变频电机，震动小、噪音低、效率高、宽调速、免保养、节能、运行持久。

超温声光报警功能，电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电。

具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行。

控制加速的线路确保振荡器缓缓启动、平稳加速、保证实验样品的安全。

产品参数

产品型号

SPH-103B

SPH-103D

SPH-100B

SPH-100D

SPH-100F

SPH-200B

SPH-200D

SPH-200F

控制方式

P . I . D (微电脑环境扫描微处理芯片)

显示方式

LCD (大屏幕液屏)

对流方式

强制对流式

振荡方式

回旋式

往复式

回旋式

驱动方式

单轴平衡驱动式

环境温度要求

15-35

曲线编程设定

反复、步调、八段曲线编程设定

安全功能

上、下限超温声光报警；上、下限超速报警；传感器故障识别、独立式超温保护器、独立漏电或过电保

护、制冷机超荷保护

附属功能

转速存储、自动停机、温速度校正、监视计时器、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数加密、一键恢复出厂设置

温度控制范围

室温+5-60

4-60

温度分辨精度

0.1

温度波动度

± 0.2

温度均匀度

± 1 (37 时)

转速范围r/min

30-400

30-600

30-400

30-400

转速精度r/min

± 1

摇板振幅mm

25

0-50无极可调

25

25

定时范围min

0-999.59

摇板尺寸mm

260*260

400*370

420*400

摇板数量

1

净重kg

31

72

100

毛重kg

54

94

132

容积L

18

69

内胆尺寸mm

360*340*280

410*450*300

460*500*350

外型尺寸mm

440*419*420

610*610*510

700*740*560

开盖高度mm

746

920

990

功率w

280

490

560

电源

AC 200 240V 50 60Hz

内腔材料

优质304不锈钢镜面板

部分材料

高品质球墨铸铁、槽钢、角钢、中板、冷轧钢板

外箱材料

ABS特种工程，防腐蚀不生锈。

产品型号

器皿规格

单配

三

角

烧

瓶

(支)

50ml

9

16

100ml

250ml

5

12

500ml

-

1000ml

2000ml

可选配置

试管架

15mm

-

18mm

56

104

120

22mm

可非标定制，备有不锈钢/ABS工程特种塑料两种材质

弹簧摇板

OK