

# 农用拖拉机 四轮拖拉机 手扶式拖拉机厂家

产品名称	农用拖拉机 四轮拖拉机 手扶式拖拉机厂家
公司名称	临沂市兰山区农友农业机械厂
价格	3850.00/台
规格参数	发动机:192F 启动方式:手摇/电启动 轮距:680-750mm
公司地址	临沂市兰山区通达路与金四路交汇锦绣蓝山1号楼1015号
联系电话	15169016233 13668690697

## 产品详情

农用拖拉机 四轮拖拉机 手扶式拖拉机厂家

技术参数：

- 1.外形尺寸:2170\*845\*1150 ( mm ) ；
- 2.发动机：HZ190/192/195
- 3.发动机形式：单缸，卧式，水冷，四冲程
- 4.重量：290kg；
- 5.标定功率：7.35-8.8kw
- 6.启动方式：手摇启动
- 7.拖拉机型式：驱动，牵引兼用型。

8.联接方式：皮带连接；

9.挡位数：前进/倒退，6/2

10.轮距:680-750mm

本手扶拖拉机为牵引驱动兼用型手扶拖拉机，该机广泛应用于平原，山区及丘陵地区的水旱田作业，配上相应的农机具可以进行犁耕，旋耕，耙田，播种，收割，抽水，手扶拖拉机具有重量轻、机型小巧、操作灵活、适应性强等优点，配上不同的农机具，可进行犁耕、旋耕、平整、碎土等多种田间作业，配上拖车，还可进行短途运输。田间作业时，由于车速较慢，一般不易发生事故，而从事道路运输时，则应特别注意转向和连接两个方面的安全问题。

### 一、特点：

该产品具有功率大、体积小、重量轻、易启动、耗油低、可靠性好、操作维修方便、用途广等特点，广泛应用于手扶拖拉机、农用三轮、水泵、发电机组、小型船舶、粉碎机、小型工程机械等机械的配套动力。并搭配旋耕机微耕机使用。

### 二、旋耕机的使用注意事项：

- 1、作业开始，应将旋耕机处于提升状态，先结合动力输出轴，使刀轴转速增至额定转速，然后下降旋耕机，使刀片逐渐入土至所需深度。严禁刀片入土后再结合动力输出轴或急剧下降旋耕机，以免造成刀片弯曲或折断和加重拖拉机的负荷。
- 2、在作业中，应尽量低速慢行，这样既可保证作业质量，使土块细碎，又可减轻机件的磨损。要注意倾听旋耕机是否有杂音或金属敲击音，并观察碎土、耕深情况。如有异常应立即停机进行检查，排除后方可继续作业。
- 3、在地头转弯时，禁止作业，应将旋耕机抬起，使刀片离开地面，并减小拖拉机油门，以免损坏刀片。
- 4、在倒车、过田埂和转移地块时，应将旋耕机抬升到位置，并切断动力，以免损坏机件。
- 5、每个班次作业后，应对旋耕机进行保养。清除刀片上的泥土和杂草，检查各连接件紧固情况，向各润滑油点加注润滑油，以防加重磨损。

产品说明：微型旋耕松土机是根据丘陵，山区，地块小，高差大，又无机耕道而设计的。适合沙质地、经济物种植的松土、中耕和除草。广泛适用于田间耕作，开沟筑垄，塑料大棚、烟草、苗圃，果园，菜园的管理，茶叶等种植作业，具有重量轻，体积小，结构简单，操作方便，易于维修，油耗低。