

随州绝缘油介电强度自动测试仪 四维恒通

产品名称	随州绝缘油介电强度自动测试仪 四维恒通
公司名称	武汉四维恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武大科技园豪迈大厦1栋801、803、805
联系电话	13385280208

产品详情

基本信息

中文名称:绝缘油介电强度测试仪

外文名称: Insulating oil dielectric strength tester

应用: 变压器、油断路器、充油电缆、电力电容器和油套管等 标准

主要特点

绝缘油介电强度测试仪设有自动检测功能, 开机自动进入复位状态执行调压器回零;根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印;本仪器采用全自动磁振子搅拌, 消除油样的不均匀和气泡;采用了微型TPU-A面板式打印机, 自动打印输出。

7. 测值点动“测值”键, 开始按照预先设定的数值运行; 搅拌指示灯亮磁振子快速旋转, 显示屏位数码显示次数, 后三位显示搅拌时间; 搅拌完毕, 振子停止搅拌指示灯灭, 静置指示灯亮开始静置, 指示灯灭后, 合闸、升压指示灯亮, 随州绝缘油介电强度自动测试仪, 进入显示同步升压, 此时显示屏后三位数码显示为电压(00.0KV)待油样击穿后, 升压电源自动分闸, 显示屏停止显示5秒, 打印机打印时间、电压值; 调压器下, 降下降指示灯亮, 搅拌指示灯亮第二次测试开始, 同时打印、显示屏显示击穿电压, 显示次数值闪烁, 绝缘油介电强度自动测试仪厂家, 声控提醒; 调压器回零后, 下降指示灯灭、显示停止闪烁、声控消失, 接着第二次测试; 所有测试次数运行完毕后, 显示屏显示总次数的平均值, 用英文字母表示(A、B、C、D、E、F、G、H、y)如仅测试一次显示为A24.3KV, 如测试六次显示为F24.3KV; 然后打印电压平均值, 油样测试完毕, 此时可重复显示、打印, 按复位键后, 所有数据消失。在OPCU状态下取出油样, 绝缘油介电强度自动测试仪公司, 便可更换新油样再次试验, 测试完毕在复位状态下OFF位置关上电源。

功能键操作：

绝缘油介电强度测试仪功能键共有6个，属点动键，按一下便可回应工作。

1.待测试时按“测值”键，搅拌、静置、升压、打印各功能会按定的数值顺序而行。

2.在升压过程中按“停止”键，就会停止升压，数码显示上的数值就是此时高压端正输出的高压值，可保持同步不变，绝缘油介电强度自动测试仪价格，按住此键不放可调低高压输出值，按停止键不会改变原运行状态，只要再按测值键继续恢复运行。

随州绝缘油介电强度自动测试仪-四维恒通由武汉四维恒通科技有限公司提供。武汉四维恒通科技有限公司是从事“局部放电测试仪,核相器,雷击计数器测试仪,避雷器测试仪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁总。