

智能巡回检测仪(XMD系列)

产品名称	智能巡回检测仪(XMD系列)
公司名称	太仓市锅炉自动化仪表厂有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华博 型号:XMD系列 适用范围:、
公司地址	中国 江苏 太仓市 太仓市郑和西路17号
联系电话	86 0512 53536558/53522562 13962405186

产品详情

品牌 华博 型号 XMD系列
适用范围 、

xmd系列智能巡回检测仪是一种多功能、可靠性好通用型测量仪表。它以单片机为核心，抗干扰性能好，体积小，显示直观、清晰。xmd系列智能巡回检测仪输入信号热电偶和热电阻可混用。热电偶具有冷端补偿点。热电阻可接成二线制或三线制。巡回范围可任意设定，并可进行手动定点显示。xmd系列智能巡回检测仪可进行热电偶和热电阻校正。xmd系列智能巡回检测仪可对每点进行上、下限报警设置，并每点带报警记忆。xmd系列智能巡回检测仪适用于电力、化工、石油、冶金、轻工机械制造等行业。

- 主要特点
- 1.具有各种分度号的热电阻和热电偶测量，热电阻和热电偶可混用。
 - 2.热电偶冷端补偿可由用户任意设定，可进行热电偶及热电阻校正。
 - 3.通过按钮可任意设定各通道上、下限报警值及热电阻、热电偶分度号，通用性强，采用e2prom作数据存储器，数据可长期保存。
 - 4.具有上限、下限报警和报警记忆等功能。
 - 5.具有很强的抗共模干扰、串模干扰能力。

· 测量方式：自动巡测 手动定点检测 · 精度： $\pm 0.5\%fs$ · 显示方式：六位led显示 · 巡测范围：2点到100点以内任意设置 · 线制：二线制，三线制兼容 · 报警方式：测点越限时，相对应的报警记忆灯亮，报警输出触点接通。 · 报警输出容量：220v.ac/2a · 工作条件：环境温度：0 ~ 60
相对湿度： 85% · 电源：ac220v $\pm 10\%$ ，50hz $\pm 1hz$ · 外形尺寸(mm)：横式：160 × 80 × 140(宽 × 高 × 深)
方型：160 × 160 × 140(宽 × 高 × 深) · 开孔尺寸(mm)：横式：152 + 1 × 76 + 1(宽 × 高)
方型：152 + 1 × 152 + 1(宽 × 高) · 工作时间：连续