

成品不锈钢变形缝供应商

产品名称	成品不锈钢变形缝供应商
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	型号:RM型
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

成品不锈钢板材建筑变形缝代理商

建筑变形缝结构：

1、在建筑变形缝的两侧设双墙或两柱——做法非常简单，但易使缝两边的结构基本上导致载荷（用于建筑变形缝的时候容易基本上可持续性开，因而可无此问题）。

2、在建筑变形缝的两侧用水平预制件构件悬壁向建筑变形缝的方向挑出——基本上—部分很容易松垮间隔，设缝较方便快捷，特别是在适用建筑变形缝。

3、用一段简支的水平预制件构件做调节处理——多用于连接2个建筑物的空架走廊等，但在抗震设防地区当心运用。

1、所选择的盖缝板的方法尽量可以符合归属于建筑变形缝种类的变形务必
2、所选择的盖缝板的原料及构造方式尽量可以符合建筑变形缝隶属部位的别的功效务必，如防水、安全、别具一格等
3、在建筑变形缝内部理运用具有自防水功效的柔性原料来塞缝，例如阻燃塑料型聚苯保温板、沥清麻絮、塑料

4、加强基本上处理加强结构易变形处的弯曲应变做后浇板带

产品特点：

1：做到于墙面建筑变形缝位置的遮挡住，具备设计装饰作用。此外可做到建筑变形缝的伸缩节偏移。当配置建筑抗震等级扭力弹簧的情形下还可以做到工程项目建筑抗震等级，混凝土裂缝等运动健身要求。

2：基座采用互卡方案设计，安装方便快捷，对于关键板的厚薄要求也没金属材质盖板型的要求高。厚薄要求也不高。并且盖板总宽也没有盖板要求宽。因此可以节约成本。

3：在建筑施工时，对建筑工程伸缩节要求并非很高，相对于建筑工程盖板型，在安装时缝宽不一宽的情况下是优选选择。

4：严格执行《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）建筑图集要求生产加工，做到建筑变形缝功效及设计装饰作用。