

河北邢台净化无尘车间安装，净化通风系统安装找河北翰语净化

产品名称	河北邢台净化无尘车间安装，净化通风系统安装找河北翰语净化
公司名称	河北翰语净化设备安装工程有限公司
价格	100.00/平方
规格参数	河北翰语:定制
公司地址	河北省石家庄市桥西区胜利南大街118号塔谈国际商贸城10号写字楼1017室
联系电话	18733190960 13315483501

产品详情

河北翰语净化是一家集设计 施工 装修 改造与一体的净化公司，承接食品车间净化 电子车间净化 无尘无菌车间 洁净手术室 无菌实验室等净化工程，公司拥有一支从事洁净化工程的设计团队，经验丰富的施工队伍。做净化选翰语净化

洁净室的布置

洁净厂房内的洁净生产间及相关设施有洁净生产间、洁净空间辅助间、管理区、公用动力设备等。在布置洁净室时，我们力求做到平面形状简洁

，功能分区明确，管线隐蔽；合理按排、布置生产洁净区、人员净化、物料净化、工艺设备及相应物料供应管线、净化空调系统和各种公用动力

设施及其管线等

净化车间材料参数参考：

1.净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板，其特点为美观、刚性强。角与角之前的拼接选用圆弧连接，宜清洁，符合GMP要求

2.地坪：可采用2mm/3mm环氧树脂或是PVC地坪，电子厂房选用防静电地坪

3.送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。

4.高效送风口用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁。

净化原理参数参考：

气流 初效净化 加湿段 加热段 表冷段 中效净化 风机送风 管道 高效净化风口 吹入房间
带走尘埃细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化 重复以上过程，即可达到净化车间目的

净化参数

换气次数：100000级 15次;10000级 20次;1000 30次。压差：主车间对相邻房间 5Pa

平均风速：10级、100级0.3-0.5m/s;温度 冬季>16 ;夏季 <26 ;波动 ± 2 。

湿度45-65%;GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜;电子车间湿度略高以免产生静电。

噪声 65dB(A);新风补充量是总送风量的10%-30%;照度300LX。