

玻璃纤维石膏纱

产品名称	玻璃纤维石膏纱
公司名称	天门联森新材料有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	
公司地址	马湾镇工业小区
联系电话	13094267616

产品详情

产品简介

高碱玻纤纱,是用废玻璃放在陶土坩埚里面,用电加温1300多度,溶化拉出来的丝,在经过化工得软化处理,可按客户得要求生产成各种规格的玻纤纱线。

产品特征

公司生产的玻璃纤维石膏纱（无捻粗纱或高强度玻璃纤维纱）。该产品是由平行原丝或平行单丝集束而成，烘干后经纺纱机40~60股单丝无捻合股 单丝直径(μm)16-19,线密度(tex)4800,浸润剂含量0.2-1.2,水分含量<0.15%分束率>90%浸透速度<50s适用树脂重量(kg)UP、VP20。

产品规格：无捻粗纱的号数从1200号到4800号、9600号（tex）。也可根顾客要求制备其它

不同规格产品。

产品特点：

(1)优良分散性、集束性、分割性。低静电，毛屑含量低，成带性好，呈扁带状；

(2)无捻粗纱退解性好，在从纱筒退解时不脱圈，不形成"鸟巢"状乱丝；

(3)良好的耐温性，极低色差，张力均匀，无悬垂现象；

(4)线密度均匀，一般须小于 $\pm 7\%$ ；

(5)采用专有浸润剂，使短切纤维与基体树脂有良好的相溶性。无捻粗纱浸透性好，从树脂槽通过时易为树脂润湿及浸透，与基体树脂有良好的界面性能。使复合材料具有很高的机械强度和很好的外观质量。

产品别称

高碱玻璃纤维

、高碱玻纤、玻璃纤维缠绕纱、玻纤直接纱、中碱玻璃纤维、高碱石膏纱、高碱玻纤厂家、石膏线玻璃丝、高强度玻璃纤维纱，无捻粗纱，玻璃纤维无捻粗纱

产品应用：

(1) 用于石膏装饰制品的增强，例如：石膏板、石膏线条、石膏雕塑等，石膏增强纱可以使以上产品强度更高，便于施工。具有强度高、耐火、隔音、轻质等优点。

(2) 用于某些复合材料工艺成型方法中，如缠绕、拉挤工艺，因其张力均匀，也可织成无捻粗纱织物，在某些用途中还将无捻粗纱进一步短切。

(3) 用于模压塑料（工程塑料专用短纤）增强，增强尼龙，BMC产品如PA、PP、PBT、PET、PPO、PE、ABS等热固性和热塑性树脂的增强，电缆皮线和护套管专用短纤，玻璃钢制品，窑井盖，玻纤增强水泥，欧饰构件及石膏板等腰三角形增强型短纤维，石棉瓦中的各中增强纤维。

包装规格：纸箱包装或塑料袋包装，20公斤/箱或袋。20尺集装箱装箱数量，纸箱包装17吨