

蓄电池33-12L厂家代理12V33AHups/eps电源照明医疗配套电池

产品名称	蓄电池33-12L厂家代理12V33AHups/eps电源照明医疗配套电池
公司名称	山东科德能源设备有限公司销售部
价格	275.00/只
规格参数	品牌: 型号:33-12 产地:中国
公司地址	山东省济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场A2221-1
联系电话	15550555018 15550555018

产品详情

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

特点FEATURES 铅钙多元合金板栅,涂膏成型的电极板:大容量,自放电小,析气少,寿命长。铅锡多元合金汇流排:内阻小,耐腐蚀,能经受长期浮充使用。AGM隔离板:将电解液尽量吸收,不留游离液体,顺利完成气体阴极吸收。ABS工程塑料外壳:牢固、耐老化。硅氟橡胶密封帽:安全,防爆。铜基镀银端子:接触电阻小,不生锈。分析纯电解:自放电小。独特配方:深放电恢复性能好。

维护简单:充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。

2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)3、安全性能优越:由于过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的破裂。4

、自放电极小：用特殊铅合金生产板栅，把自放电控制在小。5、寿命长(设计寿命3~6年)经济性好：电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，所以是一种寿命长、经济的电池。