

SHR200L-300L-500L-800L高混机-佳诺机械提供混合方案

产品名称	SHR200L-300L-500L-800L高混机-佳诺机械提供混合方案
公司名称	张家港市佳诺机械有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	佳诺机械:500L高混机 500L高混:张家港500L高混机 张家港高混机:张家港佳诺高混机
公司地址	江苏张家港市南丰镇振丰路12号
联系电话	13160133121

产品详情

高混机是广泛使用的各类粉体粉末颗粒助剂等物料的混合设备，可以用于粉末的混色、制取料前的初混合、配料和基础原料的预混，更适于粉料的配制。高混机主要由混合室、搅拌桨、挡板、回转盖、卸料装置和传动装置电机等部分组成。高混机的混合室带有夹层，可以加热，搅拌桨可以是单层的或多层的。

高混机的工作状态是通过高速旋转的搅拌桨通过其表面与物料之间的摩擦力和侧面对物料的推力，使物料产生沿搅拌桨切线方向的运动，同时，在搅拌桨离心力的作用下，物料被推向混合室的内壁，并沿内壁向上运动，到达一定高度后，又在重力的作用下回落到搅拌桨的中心，然后又被抛起。因此，在混合过程中，混合室内物料的运动实际上是交替经历的螺旋上升与下降运动状态。

SHR-500型混合机：

机 械 部 分	
总容积 (L) :	500
有效容积 (L) :	375
一次投料量 (KG) :	180/KG左右
混合时间 (min) :	8-12 (根据不同物料)
产量 (KG/H) :	800KG左右
加热方式 :	自摩擦/电加热9KW
测温方式 :	热电偶测温
桨叶材质 :	不锈钢
桨叶形式 :	三片式 (做动平衡) 耐磨钢
桨叶转速 (rpm) :	0-860
主轴材质 :	40CrHRC28-32 热处理上磨床并做动平衡
密封方式 :	聚四氟乙烯加四道骨架式密封120*95*12
轴承品牌 :	瓦房店6321一只, 6319两只
主轴传动方式 :	D型皮带3454=6根
锅盖开启方式 :	气缸开启
锅盖闭合方式 :	卡扣锁死
锅盖开启保护 :	锅盖开启自动停机
锅盖密封方式 :	双道中空弹性密封条密封
锅盖材质 :	铸铝
内壁材质 :	
内壁厚度 (mm) :	12mm锅底12mm

外壁材质：	优质碳钢
外壁厚度（mm）：	6mm
夹层填充物：	10mm隔热棉
电 器 部 分	