

# 福清防静电净化工作台，无尘风淋室评估，无尘织布厂，无尘纸分切包装工艺

产品名称	福清防静电净化工作台，无尘风淋室评估，无尘织布厂，无尘纸分切包装工艺
公司名称	厦门广基电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区园山南路800号厦门联发电子广场 二层A区2060号
联系电话	5215637 13358396753

## 产品详情

福清防静电净化工作台，无尘风淋室评估，无尘织布厂，无尘纸分切包装工艺

净化工作台的原理：洁净环境是在特定的空间内，洁净空气(进滤空气)按设定的方向流动而形成的。以气流方向来分，现有的[超净工作台](#)可分为垂直式，由内向外式以及侧向式。从操作质量和对环境的影响来考虑，以垂直式较优越。由供气滤板提供的洁净空气以一个特定的速度下降通过操作区，在大约操作区的中间分开，由前端空气吸入孔和后吸气窗吸走，在操作区下部前后部吸入的空气混合在一起，并由鼓风机泵入后正压区，在机器的上部，30%的气体通过排气滤板从顶部排出，大约70%的气体通过供氧滤板重新进入操作区。为补充排气口排出的空气，同体积的空气通过操作口从房间空气中得到补充。这些空气绝对不会进入操作区，只是形成一个空气屏障。

[超净工作台](#)是一种通用性较强的局部[洁净工作台](#)

，它广泛用于电子、LED、线路板、国防、精密仪器、仪表、食品、制药等行业。超净工作台外箱体材质为冷扎钢板多层静电喷涂，台面

为砂光不锈钢板；台面两侧配透明[夹胶玻璃](#)

挡板，使工作区域显得宽敞明亮。超净工

作台制作常用板材有[冷轧钢板](#)

(A3板)与不锈钢板(SUS201，SUS304，SUS316等)。厚度一般为0.8~1.5mm。(超净工作台制作属于薄板焊接，对焊工焊接技术及打磨技术要求较高。

超净工作台中配置[无隔板高效过滤器](#)

。无隔板主要采用热熔胶作为滤芯的分隔物，便于机械化生产。加之其具有体积小、重量轻、便于安装、效率稳定、风速均匀的优点，配置于[超净工作台](#)

运用是最好的净化过滤设备之一。超净工作台中[高效过滤器](#)

视工作环境而定，通常更换周期为八至十二个月需更换。

超净工作台可根据工艺要求，超净工作台，可单个独立使用，也可将多台串联组成100级超净流水装配生产线。超净工作台工作区域内配置照明灯，保证足够的照明照度,电源：220V/50HZ。

## 净化台

高

效过

滤器主要

用于捕集0.3um及

以下的颗粒灰尘及各种悬浮物，过

滤效率为99.99%@0.3um。采用超细[玻璃纤维纸](#)

作滤料，胶版纸、铝膜等材料作分割板，与铝合金胶合而成。[超净工作台](#)工作原理: 工作台内部自带高效离心式工作台专用风机，经初过滤器与高效过滤器过滤后（过滤效率99.99%0.3um），在台面内部工作区域呈水平或垂直方向将洁净气流送出，满足局部区域对生产环境的要求，对改善工艺条件、确保洁净度首选的重要净化设备之一。