

珠海滑轮组 滑轮组批发 华北起重

产品名称	珠海滑轮组 滑轮组批发 华北起重
公司名称	河南华北起重吊钩有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县工业园区华北大道12号
联系电话	13782529922

产品详情

为了表示滑轮组中滑轮的轮数和它的穿绕方式，常把滑轮组的轮数与走数合在一起称呼如“二一走三”，表示滑轮组中定滑轮为二门滑轮，动滑轮为单门滑轮，有效分支数为三支。

滑轮组按功用可分为省力滑轮组和增速滑轮组，珠海滑轮组，在起重机上常用的是省力滑轮组。按滑轮组的结构可分为单联滑轮组和双联滑轮组。动臂式起重机多采用单联滑轮组(图1)，而桥式类型起重机多采用双联滑轮组。

在吊装作业土法施工中，首先要考虑构件(或设备)的质量来选用合理的滑轮组及卷扬机的起重能力，计算钢丝绳受力大小。滑轮组出绳头拉力可利用公式计算： $P=Q/n$

使用滑轮组时动力装置提升物体M的高度是不使用滑轮组时的 h/K ，为了便于对比，分别令两种状态下的动力装置工作K次，这样一来，使用滑轮组的动力装置就可将质量为 $K^2m / [1 + (K-1)m g/F]$ 的货物提升至h高度，不使用滑轮组的动力装置则将质量为 Km 的货物都提升至h高度，此时通过对比可见，使用滑轮组时动力装置提升的物体M质量m为不使用滑轮组时动力装置提升的物体M质量 m 的 $K/[1 + (K-1)m g/F]$ 倍。

按要求确定定滑轮个数，原则是：一个动滑轮一般配一个定滑轮。力作用方向不要求改变时，偶数段绳子可减少一个定滑轮；要改变力作用方向，需增加一个定滑轮。 综上所述，滑轮组批发，滑轮组设计原则可归纳为：奇动偶定；一动配一定，起重机滑轮组，偶数减一定，变向加一定。 对于绕绳方法，有一点切记:绳不可相交.其实绕绳难的就数滑轮组拉，只要掌握了要诀，那就一点不难拉.滑轮组在绕线时如果动滑轮少那么要先从定滑轮绕起;反之要定滑轮少，那么要先从动滑轮绕起;如果一样多的话还是要先绕动滑轮。

起重机操纵员的知识、经验、细心和注意程度在一台现代化的起重机使用过程中十分重要。操纵员如何

使用起重机的钢丝绳、滑轮组和多层卷绕卷筒对作业完成情况和起重机的使用寿命有重要影响。

为了减少作用于钢丝绳上的约束力，滑轮组哪家好，新滑轮上的绳槽直径比新钢丝绳直径要略大一些。

起重机上的滑轮不管是由何种材料制成都要被磨损。滑轮磨损的不同形式与使用状况有关，使用越频繁，磨损越严重。由于滑轮的状况对于钢丝绳的整个使用寿命都有很大的影响，因此应该对滑轮进行定期检查。滑轮的绳槽可被分为三种典型状况。

使用前必须检查滑轮的轮槽、轮轴、拉板、吊钩等部位，看有无裂缝、损伤，各部分转动是否灵活，螺钉有无松动现象，不合格的滑轮不准使用。如发现滑轮和吊钩有变形及裂纹或轴的定位装置不完善时，严禁使用。

珠海滑轮组-滑轮组批发-华北起重(推荐商家)由河南华北起重吊钩有限公司提供。河南华北起重吊钩有限公司是从事“吊钩,起重机车轮,起重机滑轮,吊具”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩经理。