

## 盐城偏心半球阀尺寸推荐货源「在线咨询」

产品名称	盐城偏心半球阀尺寸推荐货源「在线咨询」
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

## 产品详情

真空球阀是指工作压力低于标准大气压的，形成一定真空的球阀。

法兰连接这是阀门中用得zui多的连接形式。按结合面形状又可分为以下几种：1) 光滑式：用于压力不高的阀门。加工比较方便2) 凹凸式：工作压力较高，可使用中硬垫圈3) 榫槽式：可用塑性变形较大的垫圈，在腐蚀性介质中使用较广泛，密封效果较好。4) 梯形槽式：用椭圆形金属环作垫圈，使用于工作压力 64公斤/平方厘米的阀门，或高温阀门。5) 透镜式：垫圈是透镜形状，用金属制作。用于工作压力 100公斤/平方厘米的高压阀门，或高温阀门。6) O形圈式：这是一种较新的法兰连接形式，它是随着各种橡胶O形圈的出现，而发展起来的，它在密封效果上比一般平垫圈可靠。真空球阀螺纹连接这是一种简便的连接方法，常用于小阀门。又分两种情况：1) 直接密封：内外螺纹直接起密封作用。为了确保连接处不漏，往往用铅油、线麻和聚四氟乙烯生料带填充；其中聚四氟乙烯生料带，使用日见广泛；这种材料耐腐蚀性能很好，密封效果，使用和保存方便，拆卸时，可以完整地将其取下，因为它是一层无粘性的薄膜，比铅油、线麻优越得多。2) 间接密封：螺纹旋紧的力量，传递给两平面间的垫圈，让垫圈起密封作用。高真空球阀，分为三种不同的连接型式，按照GB6070标准的活套法兰连接、按照GB4982标准的快卸法兰连接及螺纹式连接。

适用真空范围：0.6\*10~ 1.3\*10pa。通过电磁换向阀改变气路方向，控制执行qi缸来驱动球阀，以角行程输出扭矩来驱动球阀作启闭运动。阀门为直通式，靠球面密封，因而既能用在真空状态下，也能在低压状态下使用，并可任意位置安装达到接通或切断真空系统管道路中的介质流。应用于真空、乳制品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化妆品及化工领域。可选配反馈信号装置及电气阀门定位qi。

重庆电动调节球阀

重庆电动调节球阀简介：

大才阀门电动调节球阀是一种芯阀座采用金属，或金属对聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀，它将球阀和蝶阀的控制特性结合成一体，既可用作控制调节阀，又可作关断切断阀。

重庆电动调节球阀特点：

- ( 1 ) 不带任何管接头的整体式阀体，因此不受管道或螺栓应力影响，并且由于阀体无任何管接头，故耐压壳体不会受压力“突变”的影响；
- ( 2 ) 具有一个V型阀体，即使在小流量或高粘度介质的情况下，也可在整个量程范围内，保证控制的性；
- ( 3 ) 防漏耐用的阀座在其外径处衬有带不锈钢内芯 P T F E 杯形或是O型密封圈，偏心半球阀尺寸，阀座用截面较大的钨钴硬质合金制成，通过一个合金的波纹弹簧进一步增强了阀座的结构；
- ( 4 ) 当阀门关闭时，V型缺口与阀座之间产生楔形剪切作用，并既具有自洁功能又可防止球芯卡死，特别适用于管线结垢或含有纤维和颗粒固体场合。适用于高粘度、悬浮液、纸浆等不干净、含纤维介质场合。采用直连方式与执行机构连接，具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作。

重庆大才阀门制造有限公司是一家老牌的实体企业，从事阀门的科研设计、制造销售、技术交流、进出口贸易于一体的综合实体企业。今天的大才品牌形成了以自主知识产权为的技术体系，依靠科技求；投资组建技术研发，用于技术改进、和新产品的开发，并结合美国、德国、日本等先进水平的技术和产品，通过吸收、借鉴、完善产品的制造技术，形成拥有自主的产品，在国内和国际市场上得到客户的信赖和尊重。

### 重庆不锈钢电动球阀

工作原理不锈钢电动球阀是它具有相同的旋转90度提动作，有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的，即当球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动。

不锈钢电动球阀只需要用气旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀适宜直接做开闭使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、和乙烯等。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。折叠编辑本段特点及用途该球阀主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制，它与其它阀类相比，具有以下一些优点。

- 1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。
- 2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩，可使阀杆长期操作平稳灵活。
- 3、阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的而增大。
- 4、阀杆密封可靠，由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力而增大。
- 5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的磨擦损失小，故球阀的使用寿命长。

6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封。

7、防静电功能：在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧，能将开关过程产生的静电导出。

盐城偏心半球阀尺寸推荐货源「在线咨询」由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司是从事“球阀,蝶阀,闸阀,截止阀,电动阀门,气动阀门,调节阀,电磁阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。同时本公司还是从事重庆气动调节阀，气动蝶阀，气动闸阀的厂家，欢迎来电咨询。