

## 富阳压力表价格信赖推荐「在线咨询」

产品名称	富阳压力表价格信赖推荐「在线咨询」
公司名称	昆山圣科仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号
联系电话	13451784222

### 产品详情

精度：精度 2% FS(后缀0为3%；后缀00为4%) 额定压力：-0.7 ~ 1Kg/cm<sup>2</sup> 连接：1/8" NPT内螺纹，两对高、低压接口，分别在侧面和背面。过压：约1.75Kg/cm<sup>2</sup>时泄放口自动打开 环境温度：-5 ~ 60 重量0.5Kg 外壳：铸铝外壳，主体和部件通过168小时喷盐雾试验，外部暗灰色涂层。两个1/8" NPT螺纹接头，用作高、低压接头并可与橡胶管联结；两个1/8" NPT 堵头，用于堵住多余的口

压差表工作原理：充满管道的流体，当它流经管道内的节流件时，流速将在节流件处形成局部收缩，因而流速增加，静压力降低，于是在节流件前后便产生了压差。流体流量愈大，产生的压差愈大，这样可依据压差来衡量流量的大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为基础的。压差的大小不仅与流量还与其他许多因素有关，例如当节流装置形式或管道内流体的物理性质(密度、粘度)不同时，在同样大小的流量下产生的压差也是不同的。压差表的作用：多半用于测量流量。另外还有一种可能就是，如果传感器是安装在过滤器的进口和出口之间时，富阳压力表价格，可以监控过滤器的工作状况。当过滤器内粉尘增多，则气流通过过滤器的压降也会随之增大。当压差达到一定程度，系统就可以提醒用户应该更换滤网。不锈钢差压表CYW-152B及CYW153B不锈钢差压表(以下简称仪表)适用于化工、化纤、冶金、电力、等工业部门的工艺流程中测量各种液(气)体介质的差压、流量等参数。仪表结构全部采用不锈钢制成，其中的测量系统(双波纹管急连接部件)、导压系统(包括接头、导管等)采用特种结构设计合理、具有体积小、重量轻、稳定性好、使用寿命长、外观新颖、适应性强等优点。富阳压力表价格信赖推荐「在线咨询」由昆山圣科仪器仪表有限公司提供。昆山圣科仪器仪表有限公司位于江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前圣科仪器仪表在显示仪表中享有良好的声誉。圣科仪器仪表取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。圣科仪器仪表全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。